

使用方式

一、点击签到

Api 方法： `toCheckIn(): Promise<CommonResult<CheckInFailReason>>`

返回值说明： `Promise<CommonResult<CheckInFailReason>>` 类型

示例：

```
const result = await checkInTarget.toCheckIn();
if (result.success) {
  console.log('签到成功');
} else {
  console.error('签到失败', result.failReason);
}
```

二、获取签到记录

Api 方法： `getCheckInRecord(): Promise<GetCheckInRecordResponse>`

返回值说明： `Promise<GetCheckInRecordResponse>` 类型

示例：

```
const res = await checkInTarget.getCheckInRecord();
if (res.checkInFinished) {
  console.log('签到已结束');
}
```

三、判断用户是否已签到

Api 方法： `isUserCheckedIn(): Promise<boolean>`

返回值说明： `Promise<boolean>` 类型

示例：

```
const isCheckedIn = await checkInTarget.isUserCheckedIn();
if (isCheckedIn) {
  console.log('用户已签到');
}
```

四、获取是否开启强制签到

Api 方法： `getForceCheckInEnabled(): boolean`

示例：

```
const isForceCheckInEnabled = checkInTarget.getForceCheckInEnabled();
if (isForceCheckInEnabled) {
  console.log('强制签到已开启');
}
```