

模块事件

AI 助手模块通过事件机制提供状态通知和消息回调。

事件列表

事件	说明
AIAssistantChatSetupedIndependent	独立模式 AI 助手设置完成
AIAssistantChatSetupedComplete	AI 助手设置完成
AIAssistantChatStatusChange	聊天状态变化
AIAssistantChatMessage	收到聊天消息
ReplaceAIAssistantChatMessage	聊天消息更新（流式响应）

事件监听示例

```
import { AIAssistantEvents, PolyvAIAssistantChatStatus } from '@polyv/live-watch-ai-sdk';

const aiAssistant = aiCore.aiAssistant;

// 监听设置完成事件
aiAssistant.eventEmitter.on(AIAssistantEvents.AIAssistantChatSetupedIndependent, () => {
  console.log('AI 助手已准备好');
});

// 监听聊天状态变化
aiAssistant.eventEmitter.on(AIAssistantEvents.AIAssistantChatStatusChange, ({ status }) => {
  console.log('聊天状态:', status === PolyvAIAssistantChatStatus.Wait ? '等待输入' : 'AI 回答中');
});

// 监听聊天消息
aiAssistant.eventEmitter.on(AIAssistantEvents.AIAssistantChatMessage, ({ AIChatMsg }) => {
  console.log('收到消息:', AIChatMsg.content);
});

// 监听消息更新（流式响应）
aiAssistant.eventEmitter.on(AIAssistantEvents.ReplaceAIAssistantChatMessage, ({ AIChatMsg }) => {
  console.log('消息更新:', AIChatMsg.content);
});

// 清理事件监听器
aiAssistant.eventEmitter.off(AIAssistantEvents.AIAssistantChatMessage);
```

聊天状态

状态	值	说明
Wait	0	等待用户输入
Replaying	1	AI 正在回答
Busy	2	AI 繁忙

AI 助手独立设置回调

Event 事件： AIAssistantEvents.AIAssistantChatSetupedIndependent

回调参数： Object 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
-----	----	----

AI 助手完整功能设置回调

Event 事件：`AIAssistantEvents.AIAssistantChatSetupComplete`

AI 助手聊天状态变化

Event 事件：`AIAssistantEvents.AIAssistantChatStatusChange`

回调参数：`Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>status</code>	状态	<code>PolyvAIAssistantChatStatus</code>

AI 助手聊天信息

Event 事件：`AIAssistantEvents.AIAssistantChatMessage`

回调参数：`Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>AIChatMsg</code>	聊天消息	<code>PolyvAIAssistantChatMsgType</code>

替换聊天消息事件

Event 事件：`AIAssistantEvents.ReplaceAIAssistantChatMessage`

回调参数：`Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>id</code>	需要替换的消息 Id	<code>string</code>
<code>AIAssistantChatStatus</code>	AI 助手聊天状态	<code>PolyvAIAssistantChatStatus</code>

属性名	说明	类型
AIChatMsg	聊天消息	PolyvAIAssistantChatMsgType