

# 概述

本文档主要提供观看页 SDK 提供的核心方法 Api 概览以及总体设计。

## 一、Api 方法概览

| Api 方法                                    | 说明                      |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">getExtBusinessInfo</a>        | 获取额外的业务信息               |
| <a href="#">getAccountInfo</a>            | 获取账户信息                  |
| <a href="#">setXAuthToken</a>             | 设置授权 token              |
| <a href="#">freeze</a>                    | 冻结模块                    |
| <a href="#">unFreeze</a>                  | 解冻结模块                   |
| <a href="#">setup</a>                     | 安装观看页核心                 |
| <a href="#">disconnect</a>                | 断开聊天室连接                 |
| <a href="#">connect</a>                   | 连接聊天室                   |
| <a href="#">updateAppConfig</a>           | 更新核心配置                  |
| <a href="#">isPlaybackWatchByVid</a>      | 是否为回放观看页模式              |
| <a href="#">getPlaybackWatchBasicInfo</a> | 获取通过 vid 观看回放的基础信息      |
| <a href="#">setWeixinSdk</a>              | 设置微信 SDK 获取函数           |
| <a href="#">getWeixinSdk</a>              | 获取设置到 core 的微信 SDK 获取函数 |

## 二、Event 事件概览

| Event 事件                                              | 说明       |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">PolyvWatchCoreEvents.WatchCoreSetuped</a> | 核心安装完成钩子 |

| Event 事件                                                   | 说明        |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <a href="#">PolyvWatchCoreEvents.WatchCoreConnected</a>    | 聊天室连接完成钩子 |
| <a href="#">PolyvWatchCoreEvents.WatchCoreDisconnected</a> | 聊天室断联完成钩子 |

### 三、总体设计

总体设计