

模块事件

一、商品库点击事件

说明： 观众点击商品后触发该事件。

Event 事件： `InteractReceiveEvents.ProductClick`

回调参数： `Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>nickname</code>	用户昵称	<code>string</code>
<code>productId</code>	商品 id	<code>string</code>
<code>name</code>	商品名称	<code>string</code>
<code>type</code>	商品类型	<code>ProductClickType</code>

示例：

```
watchCore.interactReceive.eventEmitter.on(InteractReceiveEvents.ProductClick, (data) => {
  toast.info(`${data.nickname}点击了${data.name}`);
});
```

二、商品下单数量事件

Event 事件： `InteractReceiveEvents.ProductBuyTimes`

回调参数： `Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>nickname</code>	首个下单观众昵称	<code>string</code>
<code>count</code>	次数	<code>number</code>

属性名	说明	类型
productId	商品 id	string
productName	商品名称	string
productType	商品类型	IarProductType

示例：

```
watchCore.interactReceive.eventEmitter.on(InteractReceiveEvents.ProductBuyTimes, (data) => {
  console.log('3 秒内频道商品下单列表', data.list);
});
```

三、互动设置信息更新事件

Event 事件： `InteractReceiveEvents.InteractSettingUpdate`

示例：

```
watchCore.interactReceive.eventEmitter.on(InteractReceiveEvents.InteractSettingUpdate, () => {
  const interactSetting = watchCore.interactReceive.getInteractSetting()
  console.log('互动设置', interactSetting);
});
```

四、签到次数事件

Event 事件： `InteractReceiveEvents.SignInTimes`

回调参数： `Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
nickname	首个下单观众昵称	string
count	次数	number

示例：

```
watchCore.interactReceive.eventEmitter.on(InteractReceiveEvents.SignInTimes, (data) => {  
  console.log('3 秒内频道签到次数', data.time);  
  console.log('3 秒内频道首个签到昵称', data.nickname);  
});
```