

使用方式

本文档主要提供验证模块的 Api 使用方式。

一、验证观众登录令牌

获取观众登录令牌后，可通过 `verifyViewerLoginToken` 进行验证，验证成功后即可安装核心实例。关于获取登录令牌流程可见文档：[点击进入](#)

注意验证之后将会绕过观看条件授权

Api 方法： `verifyViewerLoginToken(loginToken: string): Promise<VerifyLoginTokenResult>`

参数说明：

- loginToken: 观众登录令牌， `string` 类型，必传

返回值说明： 验证结果， `Promise<VerifyLoginTokenResult>` 类型

示例：

```
import { createWatchCore } from '@polyv/live-watch-sdk';
// 获取登录令牌
function getLoginToken() {
  // TODO: 请求 api 接口获取登录令牌
}

async function example() {
  // 创建核心实例
  const watchCore = createWatchCore({ channelId: '' });
  // 步骤1: 获取登录令牌
  const loginToken = await getLoginToken();
  // 步骤2: 验证登录令牌
  await watchCore.verify.verifyViewerLoginToken(loginToken);
  // 步骤3: 安装核心实例
  await watchCore.setup();

  // 此时观看条件授权状态为已授权
  console.log(watchCore.auth.isAuthorized()); // true
}
```