

使用方式

一、获取地址列表

Api 方法： `getAddressList(options?: PageOptions): Promise<PageContent<AddressData>>`

参数说明：

- options: `PageOptions` 类型，选传，默认 `{}`

返回值说明： `Promise<PageContent<AddressData>>` 类型

示例：

```
const data = await addressTarget.getAddressList({ pageNumber: 1, pageSize: 10 });
console.log('地址列表', data.contents);
```

二、获取默认地址

Api 方法： `getDefaultAddress(): Promise<AddressData>`

返回值说明： 地址信息， `Promise<AddressData>` 类型，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>address</code>	地址	<code>string</code>
<code>area</code>	所在地区	<code>string</code>
<code>mobile</code>	手机号	<code>string</code>
<code>name</code>	收货人姓名	<code>string</code>
<code>id</code>	地址id	<code>string</code>

示例：

```
const data = await addressTarget.getDefaultAddress();
console.log('默认地址', data);
```

三、新增地址

Api 方法： `addAddress(params: AddressBasicData): Promise<AddressData>`

参数说明：

- params：新增地址参数， `AddressBasicData` 类型，必传，详细类型说明如下

参数名	说明	类型	必须	默认值
<code>address</code>	地址	<code>string</code>	是	-
<code>area</code>	所在地区	<code>string</code>	是	-
<code>mobile</code>	手机号	<code>string</code>	是	-
<code>name</code>	收货人姓名	<code>string</code>	是	-

返回值说明： 地址信息， `Promise<AddressData>` 类型，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>address</code>	地址	<code>string</code>
<code>area</code>	所在地区	<code>string</code>
<code>mobile</code>	手机号	<code>string</code>
<code>name</code>	收货人姓名	<code>string</code>
<code>id</code>	地址id	<code>string</code>

示例：

```
const data = await addressTarget.addAddress({
  phone: '13800138000',
  name: '张三',
  area: '广东省/广州市/番禺区',
  address: '国家创新创业基地',
});
console.log('新增地址', data);
```

四、修改地址

Api 方法： `updateAddress(params: EditAddressParams): Promise<void>`

参数说明：

- params：修改地址参数， `EditAddressParams` 类型，必传，详细类型说明如下

参数名	说明	类型	必须	默认值
<code>address</code>	地址	<code>string</code>	是	-
<code>area</code>	所在地区	<code>string</code>	是	-
<code>mobile</code>	手机号	<code>string</code>	是	-
<code>name</code>	收货人姓名	<code>string</code>	是	-
<code>id</code>	地址id	<code>string</code>	是	-

示例：

```
await addressTarget.updateAddress({
  id: '123',
  address: '国家创新创业基地',
  area: '广东省/广州市/番禺区',
  phone: '13800138000',
  name: '张三',
});
```

五、删除地址

Api 方法： `deleteAddress(id: string): Promise<void>`

参数说明：

- id: 地址 id, `string` 类型, 必传

示例:

```
await addressTarget.deleteAddress('123');
```