

POLYV Web上传插件(V1.0)

使用POLYV Web上传插件，首先在页面上做一个上传按钮。

上传

接下来，引用POLYV Web上传插件的js，初始化上传参数并新建一个上传示例。上传参数解释：cataid：上传目录id；luping：开启视频课件优化处理，对于上传录屏类视频清晰度有所优化；state：自定义参数，可以通过回调通知接口抓取到该字段；keepsources：源文件播放（不对源文件进行编码）。

hash的值，是根据将13位的毫秒级时间戳和writeToken按照顺序拼凑起来的字符串进行MD5计算得到的值，如：

sign的值，是根据将secretkey和13位的毫秒级时间戳按照顺序拼凑起来的字符串进行MD5计算得到的值，如：

由于时间戳的有效期为3分钟，为了避免停留在同一个页面3分钟后，无法在同一个页面使用该上传插件的功能，需要客户端页面每隔3分钟刷新获取最新的ts、hash、sign的值，并调用插件的update方法更新数据。

```
//前端js每隔3分钟去调用reload.php去获取最新的ts、hash、sign
//并通过上传插件的update方法去更新数据
```

```
//服务端reload.php的源码示例，用来输出ts、sign、hash的值
```

```
({
  ts:'',
  sign:'',
  hash:''
});
```

如果需要在前端页面中显示服务器返回的响应信息，可以点击“上传”——“视频列表”——“返回视频信息”触发response事件，需要在初始化上传参数中加上response事件参数，并在页面中加上对应的文本框元素。如果还需要在点击“返回视频信息”按钮时自动关闭弹窗，可以加上upload.closeWrap()方法。

```
var obj = {  
  response: function(json) {  
    var scriptdata = "
```