

获取课程的回放视频列表

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channels/playback-list

接口说明

查询直播频道

支持格式

JSON

请求方式

GET POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	在直播系统登记的appId
timestamp	是	string	当前时间的秒级时间戳 (13位)

参数名	必选	类型	说明
sign	是	string	签名，为32位大写的MD5值
courseId	是	string	课程号
page	否	int	页数
pageSize	否	int	每页的数量

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [
      {
        "videoId": "3676ba2be7",
        "videoPoolId": "818v64820d9ba661b12356d3d2ce90e7_8",
        "userId": "818v64820d",
        "channelId": 134136,
        "title": "test-hl11111",
        "firstImage": "http://img.videocc.net/uimage/8/818v64820d/7/818v64820d9ba661b12356d3d2ce90e7_0.jpg",
        "duration": "00:01:41",
        "myBr": "1",
        "qid": null,
        "seed": 0,
        "ordertime": 0,
        "createdTime": 1507794147000,
        "lastModified": 1507794300000,
        "asDefault": "N",
        "url": "http://mpv.videocc.net/818v64820d/7/818v64820d9ba661b12356d3d2ce90e7_1.m3u8",
        "channelSessionId": null,
        "mergeInfo": null,
        "status": "Y",
        "fileUrl": "http://videolib.videocc.net/hrlemvlu0020171012150939842/recordfe-hrlemvlu0020171012150939842-20171012153617.m3u8",
        "fileId": "258f5ff7ef329856332a49c50fc0db5a",
        "startTime": "20171012153617"
      }
    ],
    "endRow": 1,
    "startRow": 1,
    "nextPageNumber": 1,
    "firstPage": true,
    "lastPage": true,
    "prePageNumber": 1,
    "totalPages": 1,
    "limit": 1,
    "offset": 0
  }
}
```

字段说明

参数名	类型	说明
status	string	状态值
result	object	响应的结果
pageNumber	int	页数
totalItems	int	总条数
vidieold	string	回放的视频表ID
videoPoolId	string	点播的视频ID
url	string	MP4视频地址
userId	string	用户ID
channelId	int	频道ID
title	string	视频标题
firstImage	string	首图地址

php请求示例

```
<?php
    $timestamp=time()*1000;
    $appId="eh4z28vlbo";
    $courseId="107269";
    $appSecret = "f32c07974b2c4a1bae2a0bcc618b281c";
    $str=$appSecret."appId".$appId."courseId".$channelId."timestamp".$timestamp.$appSecret;
    $sign = strtoupper(md5($str));
    $url="http://api.polyv.net/live/v2/channels/playback-list?
appId=$appId&courseId=$courseId&sign=$sign&timestamp=$timestamp";
    $ch = curl_init() or die ( curl_error() );
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 360);
    $response = curl_exec ( $ch );
    curl_close ( $ch );
    echo $response;
?>
```

签名规则：

将请求参数按照参数名字典顺序排列，连接参数名与参数值,并在首尾加上appSecret，生成32位大写MD5值，作为sign。

以下是示例过程：

1、请求参数为：

```
timestamp =1489485894000  
courseId="107269"  
appId = "eh4z28vlbo"
```

2、将请求参数按照参数名字典顺序排列

```
appId = "eh4z28vlbo"  
courseId="107269"  
timestamp =1489485894000
```

3、连接字符串

连接参数名与参数值,并在首尾加上appSecret（appSecret的值为f32c07974b2c4a1bae2a0bcc618b281c），如下：

```
f32c07974b2c4a1bae2a0bcc618b281cappId="eh4z28vlbo"courseId="107269"timestamp  
1489485894000f32c07974b2c4a1bae2a0bcc618b281c
```

4、生成签名sign

```
18872B0CE34719CB34B15A3FB173D229
```