

根据题目ID获取用户的答题记录的分页结果

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channels/{channelId}/get-question-record

接口说明

- 1、作用：获取直播答题的用户答题记录的分页结果。
- 2、接口支持https协议
- 3、接口URL中的{channelId}为 频道ID

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
page	是	string	页数
pageSize	否	string	每页显示的数据条数，默认每页显示1000条数据
questionId	是	string	要查询的题目ID
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [
      {
        "recordId": "ezik85p9kw",
        "channelId": 10001,
        "questionId": "1c6dc3c666",
        "viewerId": "oooi099",
        "viewerName": "哈哈哈哈哈",
        "answer": "a",
        "createdTime": 1522032824000,
        "lastModified": 1522032824000
      }
    ],
    "endRow": 1,
    "lastPage": true,
    "totalPages": 1,
    "firstPage": true,
    "startRow": 1,
    "nextPageNumber": 1,
    "prePageNumber": 1,
    "offset": 0,
    "limit": 1
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

未输入currentDay

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "currentDay is empty.",
  "data": ""
}
```

频道不存在

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "channel not found.",
  "data": ""
}
```

非法的频道ID

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid channelId.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应的状态码，例如：200
status	响应状态
message	异常错误信息
data	响应结果集
pageNumber	当前的页数
totalItems	总的条数
contents	查询的结果列表
recordId	答题记录的ID
channelId	频道号
questionId	题目ID
viewerId	答题用户的用户ID
viewerName	答题用户的昵称
answer	提交的选择项
createdTime	创建日期 (13位时间戳)
lastModified	更新日期 (13位时间戳)
firstPage	是否为第一页，值为：true/false
lastPage	是否为最后一页，值为：true/false
nextPageNumber	下一页编号

参数名	说明
prePageNumber	上一页编号
totalPages	总页数
startRow	当前页第一个记录在的位置
endRow	当前页最后一个记录的位置
limit	当前页记录个数

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口需要的参数（非sign）赋值
$channelId = "124545";
$questionId = "1c6dc3c666";
$page = "1"; //页数
$pageSize="10";//每页显示的数据

$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'questionId'=>$questionId,
    'page'=>$page,
    'pageSize'=>$pageSize,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "http://api.polyv.net/live/v2/channels/$channelId/set-question-record?
appId=$appId&questionId=$questionId&page=$page&pageSize=$pageSize&timestamp=$timestamp&sign=$sign";

//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```