

直播答题-添加微信用户的复活卡

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/qa/addrevive

接口说明

- 1、作用：获取频道直播状态
- 2、接口支持https协议

请求方式

GET

请求参数限制

true

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appld	是	string	非业务参数，从API设置中获取，在直播系统登记的appld
timestamp	是	string	当前时间毫秒级时间戳（13位，三分钟有效）
unionIds	是	string	多个微信账号unionId，用英文逗号隔开
num	是	int	添加复活卡的数量
sign	是	string	校验签名，32位大写MD5值

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
status	响应状态
data	响应结果
message	异常错误信息

php请求示例

```
<?php
$appId = "epxt70r96u";
$timestamp = time()*1000;
$unionIds = "test1,test2";
$num = 1;
$appSecret = "cb4a16edc2ef4f78941e00cd0b3bd867";
$str = $appSecret.$appId.$appId.$num.$num.$timestamp.$timestamp.$unionIds.$unionIds.$appSecret;
$sign = strtoupper(md5($str));
$url = "http://api.polyv.net/live/v2/qa/addrive?";
echo file_get_contents($url.$appId=$appId."&timestamp=$timestamp."&unionIds=$unionIds."&num=$num."&sign=$sign");
?>
```

签名规则：

- 将请求参数按照参数名字典顺序排列，连接参数名与参数值,并在首尾加上appSecret，生成32位大写MD5值，作为sign。以下是示例过程：
- 请求参数为： timestamp = "1494399085000" appld = "egymbtsf38"
 - 将请求参数按照参数名字典顺序排列 appld = "egymbtsf38" timestamp = "1494399085000"
 - 连接字符串 连接参数名与参数值,并在首尾加上appSecret（此处appSecret的值为6ef8d34c08f44e91a18428842ff0ba7e），如下：
6ef8d34c08f44e91a18428842ff0ba7eappldegymbtsf38timestamp14943990850006ef8d34c08f44e91a18428842ff0ba7e
 - 生成32位大写MD5值签名sign 9291DE270E8C79FD4B805CDD45B6BC2B