

直播答题-获取套题ID下所有题目的答题明细

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/qa/qarecords

接口说明

- 1、作用：获取套题ID下所有题目的答题明细
- 2、接口支持https协议

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appld	是	string	非业务参数，从API设置中获取，在直播系统登记的appid
sign	是	string	非业务参数，签名，32位大写MD5值
timestamp	是	string	当前时间毫秒级时间戳（13位，三分钟有效）
groupid	是	string	套题id

响应参数

参数名	说明
status	响应状态
data	响应结果
code	http响应状态码
msg	异常错误信息
sequence	题目序号
answer	选项序号
isCorrectAnswer	是否正确答案，Y是，N否
unionId	选择该选项用户的unionId

响应成功JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "sequence": 1,
      "answer": "2",
      "isCorrectAnswer": "Y",
      "unionId": "o1HR9jKp5Bds7L072RZynM8qA8Iw"
    },
    {
      "sequence": 1,
      "answer": "2",
      "isCorrectAnswer": "Y",
      "unionId": "o1HR9jt2FUioJyq5t3s9vCR2ZB0Q"
    },
    {
      "sequence": 1,
      "answer": "2",
      "isCorrectAnswer": "Y",
      "unionId": "o1HR9jrXr08kf0rHc8U18FmhKdag"
    }
  ]
}
```

响应异常JSON示例

```
{
  code: 400,
  status: "error",
  message: "invalid timestamp.",
  data: ""
}
```

PHP请求示例

```
<?php
$groupId="1kdjihdhj";
$appId="egzq0dunak";
$appSecret="9018067824634261bd5733c6131ce35f";
$timestamp = time()*1000;
$str = $appSecret."appId$appId"."groupId$groupId"."timestamp$timestamp".$appSecret;
$sign=strtoupper(md5($str));
$url = "http://api.polyv.net/live/v2/qa/qarecords?";
echo file_get_contents($url."&appId=$appId"."&timestamp=$timestamp"."&sign=$sign"."&groupId=$groupId");
?>
```

签名规则：

将非空的请求参数按照参数名字典顺序排列，连接参数名与参数值,并在首尾加上appSecret，生成32位大写MD5值，作为sign。以下是示例过程：

- 1、请求参数为 timestamp =1488277559000 appId = "egzq0dunak" groupId="jjksiiijjd"
- 2、将请求参数按照参数名字典顺序排列 appId = "egzq0dunak" groupId="jjksiiijjd" timestamp =1488277559000
- 3、连接字符串 连接参数名与参数值,并在首尾加上appSecret（appSecret的值为9018067824634261bd5733c6131ce35f），如下：
9018067824634261bd5733c6131ce35fappIdegzq0dunakgroupIdjjksiiijjdtimestamp14882779750009018067824634261bd5733c6131ce35f
- 4、生成签名sign 7D3C7E4DF08A952A9949C51E0F426782