

设置单点登陆token

接口URL

https://api.polyv.net/live/v2/channels/{channelId}/set-token

接口说明

- 1、设置频道单点登陆的token
- 2、接口支持https协议
- 3、接口URL中的{channelId}为 频道ID

支持格式

JSON

请求方式

GET, POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
token	是	string	唯一的字符串
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	请求状态响应码
status	请求状态
message	错误信息
data	成功时候返回，success

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口需要的参数（非sign）赋值
$channelId = "127075";
$token = "skudjjdkkkkk";

$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'token'=>$token,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "https://api.polyv.net/live/v2/channels/$channelId/set-token?
appId=$appId&timestamp=$timestamp&token=$token&sign=$sign";

//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```