

获取账号积分打赏设置

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/donate/get-point-setting

接口说明

- 1、获取账号通用设置的积分打赏设置, 如果提交channelId, 接口同时返回频道的积分打赏开关设置
- 2、频道的积分打赏开关生效的前提为通用设置的积分打赏也同时为开
- 3、支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	账号应用下的appId
timestamp	是	string	当前时间的毫秒级时间戳 (13位)

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	否	int	是否需要查询频道的设置

操作成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "userId": "edvf2fpec9",
    "donatePointEnabled": "N",
    "channelDonatePointEnabled": null,
    "queryPointUrl": null,
    "updatePointUrl": null,
    "requestFailTips": "积分异常, 请稍后重试",
    "pointNotEnoughTips": "积分不足, 无法打赏",
    "pointUnit": "点",
    "goods": [
      {
        "goodName": "鲜花",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/01-flower.png",
        "goodPrice": 0.00,
        "goodEnabled": "Y"
      },
      {
        "goodName": "咖啡",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/02-coffee.png",
        "goodPrice": 5.00,
        "goodEnabled": "Y"
      },
      {
        "goodName": "点赞",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/03-good.png",
        "goodPrice": 10.00,
        "goodEnabled": "Y"
      },
      {
        "goodName": "掌声",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/04-applaud.png",
        "goodPrice": 15.00,
        "goodEnabled": "Y"
      },
      {
        "goodName": "666",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/05-666.png",
        "goodPrice": 20.00,
        "goodEnabled": "Y"
      },
      {
        "goodName": "小星星",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/06-star.png",
        "goodPrice": 25.00,
        "goodEnabled": "Y"
      },
      {
        "goodName": "钻石",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/07-diamond.png",

```

```
        "goodPrice": 30.00,
        "goodEnabled": "Y"
    },
    {
        "goodName": "跑车",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/08-car.png",
        "goodPrice": 50.00,
        "goodEnabled": "Y"
    },
    {
        "goodName": "火箭",
        "goodImg": "//livestatic.videocc.net/uploaded/images/webapp/channel/donate/09-rocket.png",
        "goodPrice": 100.00,
        "goodEnabled": "Y"
    }
]
}
```

操作失败响应示例

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

响应字段说明

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	object	成功响应数据
donatePointEnabled	string	积分打赏设置开关，取值Y/N

名称	类型	说明
channelDonatePointEnabled	string	频道的积分打赏设置开关，取值Y/N/null, 仅当donatePointEnabled=Y 和channelDonatePointEnabled = Y 时表示频道启用积分打赏设置
queryPointUrl	string	获取观众积分接口
updatePointUrl	string	更新观众积分接口
requestFailTips	string	接口请求失败错误提示
pointNotEnoughTips	string	打赏积分不足提示
pointUnit	string	积分的单位
goods	object[]	积分打赏道具列表
goods[].goodName	string	道具名称
goods[].goodImg	string	道具图片
goods[].goodPrice	float	道具价格
goods[].goodEnabled	string	道具的开关，取值Y/N

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

//接口请求url
$url = "`https://api.polyv.net/live/v3/channel/donate/get-point-setting?
appId=".$appId."&sign=".$sign."&timestamp=".$timestamp;
//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);
?>
```