

自定义注册用户接口

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/app/add-custom-user

接口说明

- 1、接口用于注册用户

2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	调用接口需要的APPID
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
saleId	否	int	销售ID
email	是	string	邮箱地址
mobile	是	string	手机号码
passwd	是	string	登录密码，长度限制：5到16位
industry	否	string	企业名称

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "appId": "$appId",
    "name": "$name",
    "appSecret": "$appSecret",
    "userId": "$userId"
  }
}
```

响应字段说明

参数名	说明
code	状态码,成功为200， 签名失败为403， 参数错误为400，服务端错误为500
status	成功为success,错误时为error

参数名	说明
message	成功为"", 错误时为错误描述信息
data.appId	用户调用接口需要的appId
data.name	用户名称
data.appSecret	用户调用接口的KEY
data.userId	用户ID

响应失败JSON示例：

参数错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param validate error",
  "data": 400
}
```

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid timestamp.",  
  "data": ""  
}
```

签名错误

```
{  
  "code": 403,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$email = "xxxxx@xxxx.com";
$passwd = "123456";
$name = "xxxxx";
$mobile = "1889887777";
$industry="company";
$saleId = "$saleId";
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'email' => $email,
    'name' => $name,
    'mobile' => $mobile,
    'passwd' => $passwd,
    'industry' => $industry,
    'saleId' => $saleId
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "http://api.polyv.net/live/v2/app/add-custom-user?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```