

获取授权和连麦的token（不建议使用）

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/common/get-token

接口说明

- 1、接口用于获取授权和连麦的token
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道Id

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "mediaChannelKey":
    "e2355436235ba12d4c56493b575afed38f9f061d044f54d93c30f01463ffea852a7119c6195c6abf51b4682bc596bf5962eddc6cbf82784a1e5309ac52220ef7e66e4e7eb69a4e80081056972d5a9cb3bb723a0cb090702eef99369d479482b3bad99e5ec50eae5607b82c58da59aac3eada29fe6d753ef358d064ee308e406b3091f5256a77251001f99b6815651f18982da983b58c79d9caedd5cccec3f20ecd3dde7ba370f3c0ca0aa8c3ef088148523019f06e224d030b871da390c4a1a1c646e26684895d544dbba47751c535d07ea765fcf0cdf8fe3de1538e4fe69eecadfd4a8b431aa4b00bc5dbccdb996ea3b7f962da2ecc21b6b14ba70c33601c53c3aa8d8e4857c111fa076e47e3a6eafc9601b87c079361f2d0f3cb4b31df2ff088ccb9428abe324ecb9e07e2fb8f48e40ab2ef3e119cfd93b15259bfa390938485a8fcd2e200dadeefe15a0516b7f61736cbe5bf48564d100e28ff64f979ebf42eadd3a0f3d58565d1ab619884d78c29",
    "token": "71b961e6b2a68cde9559966b2f46d4e0"
  }
}
```

响应字段说明

参数名	说明
code	状态码,成功为200，签名失败为403，参数错误为400，服务端错误为500
status	成功为success,错误时为error
message	成功为""，错误时为错误描述信息
data.token	链接接口需要的token值

参数名	说明
data.mediaChannelKey	连麦需要的key

响应失败JSON示例：

参数错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param validate error",
  "data": 400
}
```

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
  'appId' => $appId,
  'timestamp' => $timestamp,
  'channelId' => 195770
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/common/get-token?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```