

判断该用户是否是被踢出用户

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/is-kicked

接口说明

- 1、作用：判断该用户是否是被踢出的用户。
- 2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型	说明
roomId	是	string	频道号\房间号
userId	是	string	用户userId

响应成功JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "data": true,
  "message": "",
  "status": "success"
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	true(是被踢出的用户)/false（不是被踢出的用户）

php请求示例

```
?php
//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'roomId' => $roomId,
    'userId' => $userId
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/is-kicked?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 0);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```