

查询频道正在进行某个互动

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/chat/inConductInteractive

接口说明

查询某个频道是否正在进行交互动作（签到、问卷、抽奖、正在答题等）

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
appId	true	string	appId

参数名	必选	类型及范围	说明
timestamp	true	string	13位时间戳
channelId	true	string	频道号

返回结果

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "sign": true,
    "lottery": false,
    "questionnaire": false,
    "testQuestions": false
  }
}
```

失败返回json(不带jsonp)

```
//时间戳过期
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "ptime is too old.",
  "data": ""
}
//签名错误
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段描述

字段名称	描述
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500(http状态码也跟code相同)

字段名称	描述
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	成功时返回一个对象，内容为下面字段
sign	是否正在签到
lottery	是否正在抽奖
questionnaire	是否正在问卷
testQuestions	是否正在答卷

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => 195770
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/chat/inConductInteractive?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```