

修改参与者密码接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/update-viewer-passwd

接口说明

- 1、接口用于修改参与者密码,如果没有就新增参与者登录密码。
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	调用接口需要的APPID
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道ID
passwd	是	string	要修改的密码

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

响应字段说明

参数名	说明
code	状态码,成功为200，签名失败为403，参数错误为400，服务端错误为500
status	成功为success,错误时为error
message	成功为""，错误时为错误描述信息
data	成功返回提示

响应失败JSON示例：

参数错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param validate error",
  "data": 400
}
```

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$channelId = 10000;
$passwd = "123456";
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => $channelId,
    'passwd' => $passwd
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/update-viewer-passwd?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```