

判断视频的ppt是否存在图片zip包

接口URL

http://api.polyv.net/v2/video/ppt/zip/exist

接口说明

判断视频的ppt是否存在图片zip包

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
userid	是	string	用户ID
ptime	是	string	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
vid	是	string	视频ID
sign	是	string	签名，为40位大写的SHA1值

JSON示例

```
{
  code: 200,
  status: "success",
  message: "",
  data: {
    isExist: "Y",
    zipUrl:"http://www.polyv.net/1.zip"
  }
}
```

```
{
  code: 400,
  status: "success",
  message: "success",
  data: "视频VID或者用户ID不能为空."
}
```

```
{
  code: 400,
  status: "success",
  message: "success",
  data: "video ppt not found."
}
```

字段说明

字段	说明
status	成功/失败状态
code	成功/失败代码
message	成功/失败信息

字段	说明
data	成功响应对象
data.isExist	是否存在ppt图片zip包，‘Y’存在，‘N’不存在
data.zipUrl	ppt图片zip包地址（isExist=‘Y’时才有数据）

签名规则

将请求参数（sign除外）按照参数名字典顺序排列（参数名与参数值之间使用“=”连接，不同参数排列使用“&”连接）并在最后加上secretkey的值，生成40位大写的SHA1值，作为sign。

以下是示例过程：

1. 将请求参数按照参数名字典顺序排列为：

```
ptime="1476753635000";
userid="8f8482aaab"
vid="8f8482aaab8fe7ea12e3314a11a061fc_8";
```

2. 连接字符串 用“&”连接参数名与参数值,并在最后加上secretkey的值，生成40位大写的SHA1值，作为sign（本示例的值为AiDQw1mAmi），如下：

```
ptime=1476753635000&userid=8f8482aaab&vid=8f8482aaab8fe7ea12e3314a11a061fc_8AiDQw1mAmi
```

3. 生成签名sign

sign为40位大写的SHA1值：

```
166411CB6BA305B3F06747B9BFBD32E8D9432774
```