

# 回放缓存成功回调

## 作用：

针对云课堂类型的回放视频，在其回放视频的离线缓存内容生成成功后，会对所设置的接口地址进行回调通知。

## 详情：

设置接口地址后，如果回放视频的离线缓存文件成功后，直播系统会将相关参数以GET方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知，如：[http://abc.com/test.do?](http://abc.com/test.do?vid=8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705_8&zipSize=24016232&zipUrl=//liveimages.videocc.net/ppt/8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705.zip&origin=auto&sign=f9b45f4a063b3ae312db66b03f9e0fdb&videoid=e529178318&channelId=286500&timestamp=1568819519570)

[vid=8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705\\_8&zipSize=24016232&zipUrl=//liveimages.videocc.net/ppt/8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705.zip&origin=auto&sign=f9b45f4a063b3ae312db66b03f9e0fdb&videoid=e529178318&channelId=286500&timestamp=1568819519570](http://abc.com/test.do?vid=8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705_8&zipSize=24016232&zipUrl=//liveimages.videocc.net/ppt/8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705.zip&origin=auto&sign=f9b45f4a063b3ae312db66b03f9e0fdb&videoid=e529178318&channelId=286500&timestamp=1568819519570)

| 参数名       | 类型     | 说明                                                                                 |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| channelId | int    | 频道ID                                                                               |
| vid       | string | 视频ID                                                                               |
| type      | string | record-暂存文件， playback-回放，若不存在此字段则默认为回放                                             |
| zipUrl    | string | 离线压缩包的地址，不带协议头，如 //liveimages.videocc.net/ppt/8205ac89d37e05513c5cb49dcb5f2705.zip |
| zipSize   | long   | 离线压缩包的大小，单位为字节                                                                     |
| videoid   | string | 转存回放唯一的id                                                                          |
| fileId    | string | 回放视频对应的录制视频的文件ID                                                                   |
| timestamp | long   | 13位的时间戳                                                                            |
| sign      | String | 校验的加密字符串，生成的规则md5(AppSecret+timestamp)，AppSecret是直播系统的用密匙                          |

|        |        |                                                        |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| origin | String | 回放视频对应的录制视频的录制来源。manual-云录制，auto-自动录制，merge-合并，clip-裁剪 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|

## 如何设置

前提条件：账号需要开通离线缓存功能，如果未开通此功能，则回调设置处没有离线缓存回调URL

云直播

我的直播

账号统计

通用设置

开发设置

文档管理

管理系统: 云直播 > 开发设置 > 回调设置

开发设置

身份认证

回调设置

短信平台设置

回调设置

录制生成回调URL: http:// 请输入URL

回调文件类型 ☒ m3u8 ☐ mp4

转存成功回调URL: http:// 请输入URL

流状态回调URL: http:// 请输入URL

内容审核回调URL: http:// 请输入URL

确认保存

### 方法1：通过后台设置

登录账户-点击【开发设置】-点击【回调设置】-找到回放生成回调URL

云直播

我的直播

账号统计

通用设置

开发设置

文档管理

管理系统: 云直播 > 开发设置 > 回调设置

开发设置

身份认证

回调设置

短信平台设置

回调设置

录制生成回调URL: http:// 请输入URL

回调文件类型 ☐ m3u8 ☒ mp4

转存成功回调URL: http:// 请输入URL

流状态回调URL: http:// 请输入URL

内容审核回调URL: http:// 请输入URL

离线缓存回调URL: http:// 请输入URL

确认保存

注意: 提交的接口地址必须要以http:// 或者https:// 开头