

点播接口文档

简介

标题: 点播API接口文档

简介: 点播系统对外API接口文档

接口路径: /v2/api-docs

上传视频接口

上传视频接口

接口说明:上传视频接口(登记视频信息, 并以 POST 的方式上传视频)

接口地址: /vod/v1/video/upload/post

请求方式: post

consumes: ["multipart/form-data"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
audioBitRate	音频码率: Kbps	query	false	integer	
audioChannelLayout	音频声道: stereo	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
audioChannels	音频声道数：2	query	false	integer	
audioCodecName	音频解码库： aac	query	false	string	
audioProfile	音频配置：HE- AAC	query	false	string	
audioSampleFmt	音频采样格式： fltp	query	false	string	
audioSampleRate	音频采样率： 22050	query	false	integer	
categoryId	所属分类ID	query	false	integer	
coverBucketName	封面图片所在的空间或者组名	query	false	string	
coverFileName	封面图片文件名	query	false	string	
coverStorageSystem	封面图片使用的存储系统	query	false	string	
deptId	所属部门ID	query	false	integer	
description	视频描述	query	false	string	
displayAspectRatio	显示宽高比： 16:9	query	false	string	
duration	播放时长：秒	query	false	integer	
extJson	扩展信息， JSON格式	query	false	string	
file	视频文件	formData	true	file	
gmtCreate	创建时间	query	false	string	
gmtModified	最后修改时间	query	false	string	
id	主键ID	query	false	integer	
isAudio	是否纯音频	query	false	boolean	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
isDeleted	是否已删除： 0、1	query	false	boolean	
isEncrypted	是否需要加密	query	false	boolean	
isScreen	是否录屏优化	query	false	boolean	
isTranscoding	是否需要转码	query	false	boolean	
originalDefinition	源分辨率： 1280x720	query	false	string	
originalHeight	源视频分辨率： 高	query	false	integer	
originalWidth	源视频分辨率： 宽	query	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
sourceExtension	源文件扩展名	query	false	string	
sourceFilename	源文件名	query	false	string	
sourceFileSize	源文件大小： Bytes	query	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sourceMd5sum	源文件MD5校验码	query	false	string	
status	视频状态	query	false	string	
tag1	标签1	query	false	string	
tag2	标签2	query	false	string	
tag3	标签3	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
title	视频标题	query	false	string	
transGroupId	使用的转码模板组ID	query	false	integer	
transGroupName	使用的转码模板组名称	query	false	string	
uploadChannel	上传渠道	query	false	string	
uploadClient	上传客户端IP	query	false	string	
uploadServer	上传服务器	query	false	string	
uploadTime	上传时间	query	false	string	
userId	所属用户ID	query	false	integer	
vid	视频字符串ID	query	false	string	
videoAvgFrameRate	视频平均帧率，	query	false	string	
videoBitRate	视频码率： Kbps	query	false	integer	
videoCodecName	视频解码库： h264	query	false	string	
videoLevel	视频编码level：	query	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
videoNbFrames	视频总帧数	query	false	integer	
videoProfile	视频编码配置： high	query	false	string	
videoRotate	旋转角度	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "audioBitRate": 0,
    "audioChannelLayout": "",
    "audioChannels": 0,
    "audioCodecName": "",
    "audioProfile": "",
    "audioSampleFmt": "",
    "audioSampleRate": 0,
    "categoryId": 0,
    "coverBucketName": "",
    "coverFileName": "",
    "coverStorageSystem": "",
    "deptId": 0,
    "description": "",
    "displayAspectRatio": "",
    "duration": 0,
    "extJson": "",
    "gmtCreate": "",
    "gmtModified": "",
    "id": 0,
    "isAudio": true,
    "isDeleted": true,
    "isEncrypted": true,
    "isScreen": true,
    "isTranscoding": true,
    "originalDefinition": "",
    "originalHeight": 0,
    "originalWidth": 0,
    "sourceExtension": "",
    "sourceFileName": "",
    "sourceFileSize": 0,
    "sourceMd5sum": "",
    "status": "",
    "tag1": "",
    "tag2": "",
    "tag3": "",
    "title": "",
    "transGroupId": 0,
    "transGroupName": "",
    "uploadChannel": "",
    "uploadClient": "",
    "uploadServer": "",
    "uploadTime": "",
    "userId": 0,
    "vid": "",
    "videoAvgFrameRate": "",
    "videoBitRate": 0,
    "videoCodecName": "",
    "videoLevel": 0,
    "videoNbFrames": 0,
    "videoProfile": "",
    "videoRotate": ""
  },
},
```

```
    "message": "",
    "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	Video
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

Video

参数名称	说明	类型	schema
audioBitRate	音频码率: Kbps 字段: audio_bit_rate	int32	
audioChannelLayout	音频声道: stereo 字段: audio_channel_layout	string	
audioChannels	音频声道数: 2 字段: audio_channels	int32	
audioCodecName	音频解码库: aac 字段: audio_codec_name	string	
audioProfile	音频配置: HE-AAC 字段: audio_profile	string	
audioSampleFmt	音频采样格式: fltp 字段: audio_sample_fmt	string	
audioSampleRate	音频采样率: 22050 字段: audio_sample_rate	int32	

参数名称	说明	类型	schema
categoryId	所属分类ID 字段： category_id	int64	
coverBucketName	封面图片所在的空间或者 组名 字段： cover_bucket_name	string	
coverFileName	封面图片文件名 字段： cover_file_name	string	
coverStorageSystem	封面图片使用的存储系统 字段： cover_storage_system	string	
deptId	所属部门ID 字段： dept_id	int64	
description	视频描述 字段： description	string	
displayAspectRatio	显示宽高比：16:9 字段： display_aspect_ratio	string	
duration	播放时长：秒 字段： duration	int32	
extJson	扩展信息，JSON格式 字 段：ext_json	string	
gmtCreate	创建时间 字段： gmt_create	date-time	
gmtModified	最后修改时间 字段： gmt_modified	date-time	
id	主键ID 字段：id	int64	
isAudio	是否纯音频 字段： is_audio	boolean	
isDeleted	是否已删除：0、1 字段： is_deleted	boolean	
isEncrypted	是否需要加密 字段： is_encrypted	boolean	

参数名称	说明	类型	schema
isScreen	是否录屏优化 字段： is_screen	boolean	
isTranscoding	是否需要转码 字段： is_transcoding	boolean	
originalDefinition	源分辨率：1280x720 字 段：original_definition	string	
originalHeight	源视频分辨率：高 字段： original_height	int32	
originalWidth	源视频分辨率：宽 字段： original_width	int32	
sourceExtension	源文件扩展名 字段： source_extension	string	
sourceFileName	源文件名 字段： source_file_name	string	
sourceFileSize	源文件大小：Bytes 字 段：source_file_size	int64	
sourceMd5sum	源文件MD5校验码 字段： source_md5sum	string	
status	视频状态 字段：status	string	
tag1	标签1 字段：tag1	string	
tag2	标签2 字段：tag2	string	
tag3	标签3 字段：tag3	string	
title	视频标题 字段：title	string	
transGroupId	使用的转码模板组ID 字 段：trans_group_id	int64	
transGroupName	使用的转码模板组名称 字 段：trans_group_name	string	
uploadChannel	上传渠道 字段： upload_channel	string	

参数名称	说明	类型	schema
uploadClient	上传客户端IP 字段： upload_client	string	
uploadServer	上传服务器 字段： upload_server	string	
uploadTime	上传时间 字段： upload_time	date-time	
userId	所属用户ID 字段：user_id	int64	
vid	视频字符串ID 字段：vid	string	
videoAvgFrameRate	视频平均帧率， "30000/1001", 字段： video_avg_frame_rate	string	
videoBitRate	视频码率：Kbps 字段： video_bit_rate	int32	
videoCodecName	视频解码库：h264 字段： video_codec_name	string	
videoLevel	视频编码level： 31 字段： video_level	int32	
videoNbFrames	视频总帧数 字段： video_nb_frames	int32	
videoProfile	视频编码配置：high 字 段：video_profile	string	
videoRotate	旋转角度 字段： video_rotate	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«Video»
201	Created	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

子账号管理相关接口

新增子账号接口

接口说明:新增子账号

接口地址: /vod/v1/account/add

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
email	子账号邮箱	query	true	string	
name	子账号名称	query	true	string	
password	子账号密码	query	true	string	
roleld	角色ID	query	true	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
status	状态（Y/N）	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
viewAllVideosEnabled	是否有全部视频权限（Y/N）	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

删除子账号接口

接口说明:删除子账号

接口地址: /vod/v1/account/delete

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
childUserId	要删除的子账号ID	body	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

根据子账号ID获取子账号信息接口

接口说明:根据子账号ID获取子账号信息

接口地址: /vod/v1/account/get

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
childUserId	子账号ID	query	true	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "childEmail": "",
    "childUserId": 0,
    "childUsername": "",
    "createdTime": "",
    "lastModified": "",
    "roleId": 0,
    "roleName": "",
    "status": "",
    "userId": 0,
    "viewAllVideosEnabled": ""
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	

参数名称	说明	类型	schema
data	成功放回数据.	string	UserChildrenDTO
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

UserChildrenDTO

参数名称	说明	类型	schema
childEmail	子账号邮箱	string	
childUserId	子账号用户ID	int64	
childUsername	子账号名称	string	
createdTime	创建时间	date-time	
lastModified	更新时间	date-time	
roleId	角色ID	int64	
roleName	角色名称	string	
status	账号状态(Y/N)	string	
userId	主账号用户ID	int64	
viewAllVideosEnabled	是否显示全部视频(Y/N)	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«UserChildrenDTO»
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

分页获取子账号列表接口

接口说明:分页获取子账号列表

接口地址: /vod/v1/account/list

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
page	页码	query	false	integer	
pageSize	每页大小	query	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "contents": [
      {
        "childEmail": "",
        "childUserId": 0,
        "childUsername": "",
        "createdTime": "",
        "lastModified": "",
        "roleId": 0,
        "roleName": "",
        "status": "",
        "userId": 0,
        "viewAllVideosEnabled": ""
      }
    ],
    "endRow": 0,
    "firstPage": true,
    "lastPage": true,
    "limit": 0,
    "nextPageNumber": 0,
    "offset": 0,
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 0,
    "prePageNumber": 0,
    "startRow": 0,
    "totalItems": 0,
    "totalPages": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	Paginator«UserChildren DTO»

参数名称	说明	类型	schema
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

Paginator«UserChildrenDTO»

参数名称	说明	类型	schema
contents	当前页的内容。	array	UserChildrenDTO
endRow	结束行。	int32	
firstPage	是否是第一页	boolean	
lastPage	是否是最后一页	boolean	
limit	数据库的limit	int32	
nextPageNumber	下一页页标。	int32	
offset	数据库的offset	int32	
pageNumber	当前页。	int32	
pageSize	每页最多显示的记录数。	int32	
prePageNumber	上一页页标。	int32	
startRow	开始行。	int32	
totalItems	总记录数。	int32	
totalPages	总页数	int32	

UserChildrenDTO

参数名称	说明	类型	schema
childEmail	子账号邮箱	string	

参数名称	说明	类型	schema
childUserId	子账号用户ID	int64	
childUsername	子账号名称	string	
createdTime	创建时间	date-time	
lastModified	更新时间	date-time	
roleId	角色ID	int64	
roleName	角色名称	string	
status	账号状态(Y/N)	string	
userId	主账号用户ID	int64	
viewAllVideosEnabled	是否显示全部视频(Y/N)	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«Paginator«UserChildrenDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

获取角色列表接口

接口说明:获取角色列表

接口地址: /vod/v1/account/role/list

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数：

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据：

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明：

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	

参数名称	说明	类型	schema
data	成功放回数据.	array	角色对象
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

角色对象

参数名称	说明	类型	schema
id	角色ID	int64	
name	角色名称	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«角色对象»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

更新子账号信息接口

接口说明:更新子账号信息

接口地址: /vod/v1/account/update

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数：

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
childUserId	子账号用户ID	body	true	integer	
isChangePassword	是否修改密码	body	true	string	
name	子账号名称	body	true	string	
password	密码	body	false	string	
roleId	角色ID	body	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
status	状态（Y/N）	body	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
viewAllVideosEnabled	是否有全部视频权限（Y/N）	body	false	string	

响应数据：

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

字幕上传接口

删除字幕

接口说明:删除字幕接口

接口地址: /vod/v1/video/srt/delete

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
id	字幕ID	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
videold	视频ID	query	true	integer	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

修改字幕名称接口

接口说明:修改字幕名称接口

接口地址: /vod/v1/video/srt/edit

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
id	字幕ID	query	true	string	
name	字幕名称	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
videoId	视频ID	query	true	integer	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	

参数名称	说明	类型	schema
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

获取字幕列表接口

接口说明:获取字幕列表接口

接口地址: /vod/v1/video/srt/list

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
videoid	视频ID	query	true	integer	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

字幕上传接口

接口说明:字幕上传接口

接口地址: /vod/v1/video/srt/upload

请求方式: post

consumes: ["multipart/form-data"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
file	文件	formData	true	file	
name	字幕名称	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
videoid	视频id	query	true	integer	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "id": "",
      "name": "",
      "url": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	SrtDTO

参数名称	说明	类型	schema
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

SrtDTO

参数名称	说明	类型	schema
id	字幕ID	string	
name	字幕名称	string	
url	字幕地址	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«SrtDTO»»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

广告管理接口

删除广告接口

接口说明:删除广告接口

接口地址: /vod/v1/advert/delete

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
adid	广告ID	query	true	string	
appld	应用ID	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

获取广告详情接口

接口说明:获取广告详情接口

接口地址: /vod/v1/advert/detail

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
adid	广告ID	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "addrurl": "",
    "adid": "",
    "cataids": "",
    "createdtime": "",
    "height": 0,
    "location": "",
    "matterurl": "",
    "poplocation": 0,
    "popuptime": "",
    "size": 0,
    "skipenabled": "",
    "skiptime": 0,
    "status": 0,
    "title": "",
    "width": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	AdvertDTO
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

AdvertDTO

参数名称	说明	类型	schema
addrurl	链接地址：广告需要跳转的目标地址	string	
adid	主键ID	string	
cataids	视频分类id。多个以英文逗号分割	string	
createdtime	创建时间	date-time	
height	原生视频高	int32	
location	广告位：广告展示的位置,1:片头，2:暂停，3:片尾	string	
matterurl	广告素材：广告展示物料，可上传或外链广告，支持图片	string	
poplocation	显示位置	int32	
popuptime	显示时间	string	
size	素材大小：可自定义广告显示的时间	int64	

参数名称	说明	类型	schema
skipenabled	是否开启跳过片头广告 (Y/N)	string	
skiptime	允许跳过广告的时间，单位秒	int32	
status	状态：已上线10,待上线1,已下线0,删除-1	int32	
title	广告名称：广告的标题	string	
width	原生视频宽	int32	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«AdvertDTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

查询广告接口

接口说明:查询广告接口

接口地址: /vod/v1/advert/list

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
page	第几页（默认显示第一页）	query	false	integer	
pageSize	每页显示几条（默认显示）	query	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
title	广告名称（模糊查询）	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "contents": [
      {
        "addrurl": "",
        "adid": "",
        "cataids": "",
        "createdtime": "",
        "height": 0,
        "location": "",
        "matterurl": "",
        "poplocation": 0,
        "popuptime": "",
        "size": 0,
        "skipenabled": "",
        "skiptime": 0,
        "status": 0,
        "title": "",
        "width": 0
      }
    ],
    "endRow": 0,
    "firstPage": true,
    "hasNextPage": true,
    "hasPreviousPage": true,
    "lastPage": true,
    "limit": 0,
    "nextPageNumber": 0,
    "offset": 0,
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 0,
    "previousPageNumber": 0,
    "startRow": 0,
    "totalItems": 0,
    "totalPages": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	Page«AdvertDTO»
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

Page«AdvertDTO»

参数名称	说明	类型	schema
contents	当前页的内容。	array	AdvertDTO
endRow		int64	
firstPage		boolean	
hasNextPage		boolean	
hasPreviousPage		boolean	
lastPage		boolean	
limit		int64	
nextPageNumber		int32	
offset		int64	
pageNumber	当前页。	int32	
pageSize	每页最多显示的记录数。	int32	
previousPageNumber		int32	
startRow		int64	
totalItems	总记录数。	int64	
totalPages		int32	

AdvertDTO

参数名称	说明	类型	schema
addrurl	链接地址：广告需要跳转的目标地址	string	
adid	主键ID	string	
cataids	视频分类id。多个以英文逗号分割	string	
createdtime	创建时间	date-time	
height	原生视频高	int32	
location	广告位：广告展示的位置,1:片头，2:暂停，3:片尾	string	
matterurl	广告素材：广告展示物料，可上传或外链广告，支持图片	string	
poplocation	显示位置	int32	
popuptime	显示时间	string	
size	素材大小：可自定义广告显示的时间	int64	
skipenabled	是否开启跳过片头广告(Y/N)	string	
skiptime	允许跳过广告的时间，单位秒	int32	
status	状态：已上线10,待上线1,已下线0,删除-1	int32	
title	广告名称：广告的标题	string	
width	原生视频宽	int32	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«Page«AdvertDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

新增或修改广告接口

接口说明:新增或修改广告接口

接口地址: /vod/v1/advert/save

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
addrurl	链接地址: 广告需要跳转的目标地址	query	false	string	
adid	主键ID	query	false	string	
appld	应用ID	query	true	string	
cataids	视频分类id。多个以英文逗号分割	query	false	string	
height	y原生视频高	query	false	integer	
location	广告位: 广告展示的位置,片头, 暂停, 片尾	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
matterurl	广告素材：广告展示物料，可上传或外链广告，支持图片	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
size	素材大小：可自定义广告显示的大小	query	false	integer	
skipenabled	是否开启跳过片头广告	query	false	string	
skiptime	允许跳过广告的时间，单位秒	query	false	integer	
status	已上线10,待上线1,已下线0,删除-1	query	false	integer	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
title	广告名称：广告的标题	query	false	string	
width	原生视频宽	query	false	integer	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

提供分类管理相关接口

新增子分类接口

接口说明:新增子分类

接口地址: /vod/v1/category/create-child

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
name	新增的分类名称	query	true	string	
parentld	父分类ID	query	true	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "css": "",
    "gmtCreate": "",
    "gmtModified": "",
    "icon": "",
    "id": 0,
    "isDeleted": true,
    "name": "",
    "ordered": 0,
    "path": "",
    "playerId": 0,
    "playerName": "",
    "transGroupId": 0,
    "transGroupName": "",
    "userId": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	Category
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

Category

参数名称	说明	类型	schema
css	展示时的CSS类名 字段: css	string	
gmtCreate	创建时间 字段: gmt_create	date-time	

参数名称	说明	类型	schema
gmtModified	最后修改时间 字段： gmt_modified	date-time	
icon	分类的图标 字段：icon	string	
id	主键ID 字段：id	int64	
isDeleted	是否已删除：0、1 字段： is_deleted	boolean	
name	分类名称 字段：name	string	
ordered	同级排序，由小到大 字 段：ordered	int32	
path	分类ID路径 字段：path	string	
playerId	播放器ID 字段：player_id	int64	
playerName	播放器名称 字段： player_name	string	
transGroupId	转码模板组ID 字段： trans_group_id	int64	
transGroupName	转码模板组名称 字段： trans_group_name	string	
userId	所属用户ID 字段：user_id	int64	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«Category»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

删除指定分类接口

接口说明:删除指定的分类

接口地址: /vod/v1/category/delete

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
categoryId	分类ID	query	true	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

获取视频分类接口

接口说明:获取视频分类接口

接口地址: /vod/v1/category/list

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
catId	要查找的分类ID，不提交时表示获取所有分类	query	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "cataId": 0,
      "cataName": "",
      "children": {
        "childrenList": [
          {}
        ],
        "subTotal": 0
      },
      "level": 0,
      "parentId": 0
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	CataNode
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

CataNode

参数名称	说明	类型	schema
cataId		int64	
cataName		string	
children		string	CataChildren
level		int32	

参数名称	说明	类型	schema
parentId		int64	

CataChildren

参数名称	说明	类型	schema
childrenList		array	CataNode
subTotal		int32	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«CataNode»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

修改分类接口

接口说明:修改分类

接口地址: /vod/v1/category/update

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
categoryId	分类ID	query	true	integer	
name	修改后的分类名称	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

提供视频管理相关接口

批量删除视频

接口说明:批量删除视频接口

接口地址: /vod/v1/video/delete

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
videoids	视频ID列表（多个视频ID通过英文逗号隔开）	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

根据视频vid获取视频信息接口

接口说明:根据视频vid获取视频信息接口

接口地址: /vod/v1/video/get-videos-info

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
filters	需要获取的信息，不提交表示获取所有，取值为：basicInfo: 基本信息，metaData:源视频信息，transcodeInfo: 转码信息，snapshotInfo: 截图信息	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
vids	需要查询的视频ID，多个ID(用英文逗号隔开)	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "basicInfo": {
        "cateId": 0,
        "cateName": "",
        "coverUrl": "",
        "createTime": 0,
        "description": "",
        "duration": 0,
        "size": 0,
        "status": "",
        "statusText": "",
        "tags": "",
        "title": "",
        "updateTime": 0,
        "uploader": "",
        "vid": ""
      },
      "metaData": {
        "bitrate": 0,
        "codec": "",
        "duration": 0,
        "format": "",
        "fps": "",
        "height": 0,
        "size": 0,
        "width": 0
      },
      "snapshotInfo": [],
      "transcodeInfo": [
        {
          "bitrate": 0,
          "definition": "",
          "definitionText": "",
          "duration": 0,
          "encrypt": true,
          "encryptType": "",
          "format": "",
          "height": 0,
          "playUrl": "",
          "size": 0,
          "status": "",
          "width": 0
        }
      ],
      "vid": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	VideoDetailInfoModel
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

VideoDetailInfoModel

参数名称	说明	类型	schema
basicInfo	视频信息	string	VideoBasicInfo
metaData	视频元信息	string	VideoMetaData
snapshotInfo	视频截图列表	array	
transcodeInfo	视频转码信息列表	array	VideoTranscodeInfo
vid	视频VID	string	

VideoBasicInfo

参数名称	说明	类型	schema
catId	分类ID	int64	
cateName	分类名称	string	
coverUrl	封面图URL	string	
createTime	创建时间 13位时间戳	int64	
description		string	
duration	视频时长，单位秒	float	

参数名称	说明	类型	schema
size	源文件大小 单位 Bytes	int64	
status	视频状态，取值参考： CREATED 已创建 UPLOADING 上传中 UPLOAD_FAIL 上传失败 UPLOAD_SUCCESS 上传成功 TRANSCODING 转码中 TRANSCODE_FAIL 转码失败 CHECKING 审核中 BLOCKED 屏蔽 NORMAL 正常	string	
statusText	视频状态中文描述值	string	
tags	视频标签，多个标签用英文逗号","分隔	string	
title	视频标题	string	
updateTime	修改时间 13位间戳	int64	
uploader	上传员账号	string	
vid	视频vid	string	

VideoMetaData

参数名称	说明	类型	schema
bitrate	视频码率，单位bps	int32	
codec	编码格式，如h264、h265	string	
duration	视频时长，单位秒	float	
format	视频格式，如 mp4、flv	string	
fps	视频帧率 格式：25/1	string	
height	视频分辨率高，单位px	int32	

参数名称	说明	类型	schema
size	源文件大小 单位 Bytes	int64	
width	视频分辨率宽，单位px	int32	

VideoTranscodeInfo

参数名称	说明	类型	schema
bitrate	视频码率，单位bps	int32	
definition	视频清晰度，取值为： SOURCE 原始文件 LD 流畅 SD 标清 HD 高清 FHD 超清 OD 原画 4K 4K SQ 普通音质 HQ 高品质	string	
definitionText	视频清晰度中文描述	string	
duration	视频时长，单位秒	int64	
encrypt	是否加密	boolean	
encryptType	加密类型	string	
format	视频格式	string	
height	视频分辨率高，单位px	int32	
playUrl	视频流播放地址	string	
size	源文件大小	int64	
status	视频流状态,取值：normal 正常；unavailable 不可用	string	
width	视频分辨率宽，单位px	int32	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«Video DetailInfoModel»»

状态码	说明	schema
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

搜索视频接口

接口说明:搜索视频接口 根据条件搜索获取包含视频基本信息的分页列表

接口地址: /vod/v1/video/search-videos

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
categoryIdList	视频所属分类ID，多个ID用英文逗号分隔	query	false	integer	
endTime	结束时间。格式为：yyyy-MM-dd	query	false	string	
includingDeleted	是否包括已删除的视频。	query	false	boolean	
keyword	搜索关键词。	query	false	string	
order	排序条件,取值：create_asc	query	false	string	
page	分页展示：当前第几页	query	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
pageSize	分页展示：每页最多显示多少条记录，默认为25	query	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
startTime	开始时间。格式为：yyyy-MM-dd	query	false	string	
status	视频状态。取值参考：	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
uploadServer	上传者邮箱账号	query	false	string	
vid	视频VID。	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "contents": [
      {
        "cateId": 0,
        "cateName": "",
        "coverUrl": "",
        "createTime": 0,
        "description": "",
        "duration": 0,
        "size": 0,
        "status": "",
        "statusText": "",
        "tags": "",
        "title": "",
        "updateTime": 0,
        "uploader": "",
        "vid": ""
      }
    ],
    "endRow": 0,
    "firstPage": true,
    "hasNextPage": true,
    "hasPreviousPage": true,
    "lastPage": true,
    "limit": 0,
    "nextPageNumber": 0,
    "offset": 0,
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 0,
    "previousPageNumber": 0,
    "startRow": 0,
    "totalItems": 0,
    "totalPages": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	Page«VideoBasicInfo»
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

Page«VideoBasicInfo»

参数名称	说明	类型	schema
contents	当前页的内容。	array	VideoBasicInfo
endRow		int64	
firstPage		boolean	
hasNextPage		boolean	
hasPreviousPage		boolean	
lastPage		boolean	
limit		int64	
nextPageNumber		int32	
offset		int64	
pageNumber	当前页。	int32	
pageSize	每页最多显示的记录数。	int32	
previousPageNumber		int32	
startRow		int64	
totalItems	总记录数。	int64	
totalPages		int32	

VideoBasicInfo

参数名称	说明	类型	schema
catelId	分类ID	int64	
cateName	分类名称	string	
coverUrl	封面图URL	string	
createTime	创建时间 13位时间戳	int64	
description		string	
duration	视频时长，单位秒	float	
size	源文件大小 单位 Bytes	int64	
status	视频状态，取值参考： CREATED 已创建 UPLOADING 上传中 UPLOAD_FAIL 上传失败 UPLOAD_SUCCESS 上传成功 TRANSCODING 转码中 TRANSCODE_FAIL 转码失败 CHECKING 审核中 BLOCKED 屏蔽 NORMAL 正常	string	
statusText	视频状态中文描述值	string	
tags	视频标签，多个标签用英文逗号","分隔	string	
title	视频标题	string	
updateTime	修改时间 13位时间戳	int64	
uploader	上传员账号	string	
vid	视频vid	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«Page«Video BasicInfo»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

视频基础信息更新

接口说明:视频基础信息更新接口

接口地址: /vod/v1/video/update

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
categoryId	categoryId	query	false	integer	
description	description	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
tag1	tag1	query	false	string	
tag2	tag2	query	false	string	
tag3	tag3	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
title	title	query	false	string	
vid	视频id	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": true,
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	

参数名称	说明	类型	schema
data	成功放回数据.	boolean	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

上传视频封面图片

接口说明:上传视频封面图片

接口地址: /vod/v1/video/upload/cover-image

请求方式: post

consumes: ["multipart/form-data"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
file	文件	formData	false	file	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
isDefault	是否设置为默认图（是：Y/	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
videoid	视频ID	query	false	integer	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

播放域名统计相关接口

获取域名统计接口

接口说明:获取域名统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/domain

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
end	查询结束日期 (时间格式： yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数)，按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加 secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为 sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式： yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "createdTime": "",
      "currentDay": "",
      "currentMonth": "",
      "currentWeek": "",
      "domain": "",
      "lastModified": "",
      "mobileFlowSize": 0,
      "mobilePlayDuration": 0,
      "mobileUniqueViewer": 0,
      "mobileVideoView": 0,
      "pcFlowSize": 0,
      "pcPlayDuration": 0,
      "pcUniqueViewer": 0,
      "pcVideoView": 0,
      "userId": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	DomainDailyStats
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

DomainDailyStats

参数名称	说明	类型	schema
createdTime	创建时间	date-time	
currentDay	当天	string	

参数名称	说明	类型	schema
currentMonth	当周	string	
currentWeek	当周	string	
domain	域名	string	
lastModified	更新时间	date-time	
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端观看时长	int64	
mobileUniqueViewer	移动端观看唯一数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcUniqueViewer	pc端观看唯一数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«DomainDailyStats»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出域名统计接口

接口说明:导出域名统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/domain/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照 "参数参数值参数参数值"的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为 sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

播放时长的统计数据相关接口

查询播放时长统计接口

接口说明:查询播放时长统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/playduration

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期（时间格式：yyyy-MM-dd）	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
vid	视频ID	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "currentDay": "",
      "mobilePerAveragePlayDuration": 0,
      "mobilePlayDuration": 0,
      "mobileVideoAveragePlayDuration": 0,
      "pcPerAveragePlayDuration": 0,
      "pcPlayDuration": 0,
      "pcVideoAveragePlayDuration": 0
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	PlayDurationStatsModel
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

PlayDurationStatsModel

参数名称	说明	类型	schema
currentDay	当天	string	
mobilePerAveragePlayDuration	移动端人均观看时长	int64	
mobilePlayDuration	移动端播放时长	int64	
mobileVideoAveragePlayDuration	移动端视频平均观看时长	int64	
pcPerAveragePlayDuration	pc人均观看时长	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcVideoAveragePlayDuration	pc视频平均观看时长	int64	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«PlayDurationStatsModel»»
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出播放时长统计接口

接口说明:导出播放时长统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/playduration/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照 "参数参数值参数参数值"的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为 sign的值	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
vid	视频ID	query	false	string	

响应数据:

--

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

播放量统计相关接口

播放量列表接口

接口说明:播放量列表接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/visitor

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为 sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
vid	视频ID	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "createdTime": "",
      "currentDay": "",
      "currentMonth": "",
      "currentWeek": "",
      "lastModified": "",
      "mobileFlowSize": 0,
      "mobilePlayDuration": 0,
      "mobileUniqueViewer": 0,
      "mobileVideoView": 0,
      "pcFlowSize": 0,
      "pcPlayDuration": 0,
      "pcUniqueViewer": 0,
      "pcVideoView": 0,
      "percent10": 0,
      "percent100": 0,
      "percent20": 0,
      "percent30": 0,
      "percent40": 0,
      "percent50": 0,
      "percent60": 0,
      "percent70": 0,
      "percent80": 0,
      "percent90": 0,
      "userId": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	UserDailyStats
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

UserDailyStats

参数名称	说明	类型	schema
createdTime	创建时间	date-time	
currentDay	当天	string	
currentMonth	当月	string	
currentWeek	当周	string	
lastModified	更新时间	date-time	
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端观看时长	int64	
mobileUniqueViewer	移动端观看唯一数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcUniqueViewer	pc端观看唯一数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
percent10	观看10%的比例	int32	
percent100	观看100%的比例	int32	
percent20	观看20%的比例	int32	
percent30	观看30%的比例	int32	
percent40	观看40%的比例	int32	
percent50	观看50%的比例	int32	
percent60	观看60%的比例	int32	
percent70	观看70%的比例	int32	
percent80	观看80%的比例	int32	

参数名称	说明	类型	schema
percent90	观看90%的比例	int32	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«UserDailyStats»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出播放量接口

接口说明:导出播放量接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/visitor/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期（时间格式：yyyy-MM-dd）	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
vid	视频ID	query	false	string	

响应数据:

--

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

播放量排行榜接口

接口说明:播放量排行榜接口（前100位）。

接口地址: /vod/v1/statistic/visitor/rank/top

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "totalVideoView": 0,
    "videoViewModels": [
      {
        "duration": 0,
        "imageUrl": "",
        "title": "",
        "videoId": "",
        "videoView": 0
      }
    ]
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	VideoViewTopModel
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

VideoViewTopModel

参数名称	说明	类型	schema
totalVideoView	总播放数	int32	
videoViewModels	播放列表排行	array	VideoViewModelBean

VideoViewModelBean

参数名称	说明	类型	schema
duration	时长	int32	
imageUrl	头图	string	
title	标题	string	
videoid	视频ID	string	
videoView	播放量	int32	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«VideoViewTopModel»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出汇总播放量排行接口

接口说明:导出汇总播放量排行接口（前100位）。

接口地址: /vod/v1/statistic/visitor/rank/top/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数：

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式： yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式： yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据：

--

响应参数说明：

暂无

响应状态码说明：

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

整体数据概况相关接口

数据汇总接口

接口说明:数据汇总接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/overview

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期（时间格式：yyyy-MM-dd）	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
vid	视频ID	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "mobileFlowSize": 0,
    "mobilePlayDuration": 0,
    "mobileUniqueViewer": 0,
    "mobileVideoView": 0,
    "pcFlowSize": 0,
    "pcPlayDuration": 0,
    "pcUniqueViewer": 0,
    "pcVideoView": 0,
    "userId": ""
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	StatsSummary
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

StatsSummary

参数名称	说明	类型	schema
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端播放分钟数	int64	
mobileUniqueViewer	移动端唯一观看人数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端观看分钟数	int64	
pcUniqueViewer	pc端唯一观众数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«StatsSummary»
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

概览数据汇总接口

接口说明:概览数据汇总接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/overview/summary

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "totalPlayDuration": 0,
    "totalSpace": 0,
    "totalVideo": 0,
    "totalVideoView": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	StatsTotalSummary
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

StatsTotalSummary

参数名称	说明	类型	schema
totalPlayDuration	总播放时长	int64	
totalSpace	空间大小 (单位: byte)	int64	
totalVideo	视频总数	int32	
totalVideoView	总观看数	int32	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«StatsTotalSummary»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

终端设备统计相关接口

获取终端设备统计接口

接口说明:终端设备统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/device

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期（时间格式：yyyy-MM-dd）	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "end": "",
    "start": "",
    "stats": {
      "createdTime": "",
      "currentDay": "",
      "currentMonth": "",
      "currentWeek": "",
      "lastModified": "",
      "mobileFlowSize": 0,
      "mobilePlayDuration": 0,
      "mobileUniqueViewer": 0,
      "mobileVideoView": 0,
      "pcFlowSize": 0,
      "pcPlayDuration": 0,
      "pcUniqueViewer": 0,
      "pcVideoView": 0,
      "percent10": 0,
      "percent100": 0,
      "percent20": 0,
      "percent30": 0,
      "percent40": 0,
      "percent50": 0,
      "percent60": 0,
      "percent70": 0,
      "percent80": 0,
      "percent90": 0,
      "userId": ""
    },
    "totalVideoView": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	StatsSummaryModel«UserDailyStats»
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

StatsSummaryModel«UserDailyStats»

参数名称	说明	类型	schema
end	结束时间	string	
start	开始时间	string	
stats	播放列表排行	string	UserDailyStats
totalVideoView	总播放数	int32	

UserDailyStats

参数名称	说明	类型	schema
createdTime	创建时间	date-time	
currentDay	当天	string	
currentMonth	当月	string	
currentWeek	当周	string	
lastModified	更新时间	date-time	
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端观看时长	int64	
mobileUniqueViewer	移动端观看唯一数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcUniqueViewer	pc端观看唯一数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
percent10	观看10%的比例	int32	

参数名称	说明	类型	schema
percent100	观看100%的比例	int32	
percent20	观看20%的比例	int32	
percent30	观看30%的比例	int32	
percent40	观看40%的比例	int32	
percent50	观看50%的比例	int32	
percent60	观看60%的比例	int32	
percent70	观看70%的比例	int32	
percent80	观看80%的比例	int32	
percent90	观看90%的比例	int32	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«StatsSummaryModel«UserDailyStats»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

浏览器统计接口

接口说明:浏览器统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/device/browser

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为 sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "end": "",
    "start": "",
    "stats": [
      {
        "browser": "",
        "createdTime": "",
        "currentDay": "",
        "currentMonth": "",
        "currentWeek": "",
        "lastModified": "",
        "mobileFlowSize": 0,
        "mobilePlayDuration": 0,
        "mobileUniqueViewer": 0,
        "mobileVideoView": 0,
        "pcFlowSize": 0,
        "pcPlayDuration": 0,
        "pcUniqueViewer": 0,
        "pcVideoView": 0,
        "userId": ""
      }
    ],
    "totalVideoView": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	StatsSummaryModel«List«BrowserDailyStats»»
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

StatsSummaryModel«List«BrowserDailyStats»»

参数名称	说明	类型	schema
end	结束时间	string	
start	开始时间	string	
stats	播放列表排行	array	BrowserDailyStats
totalVideoView	总播放数	int32	

BrowserDailyStats

参数名称	说明	类型	schema
browser	浏览器	string	
createdTime	创建时间	date-time	
currentDay	当天	string	
currentMonth	当月	string	
currentWeek	当周	string	
lastModified	更新时间	date-time	
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端观看时长	int64	
mobileUniqueViewer	移动端观看唯一数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcUniqueViewer	pc端观看唯一数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«StatsSummaryModel«List«BrowserDailyStats»»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出浏览器统计接口

接口说明:导出浏览器统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/device/browser/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期（时间格式：yyyy-MM-dd）	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

--

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出终端设备统计接口

接口说明:导出终端设备统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/device/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照 "参数参数值参数参数值"的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

操作系统统计数据

接口说明:操作系统统计数据。

接口地址: /vod/v1/statistic/device/os

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期 (时间格式： yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "end": "",
    "start": "",
    "stats": [
      {
        "createdTime": "",
        "currentDay": "",
        "currentMonth": "",
        "currentWeek": "",
        "lastModified": "",
        "mobileFlowSize": 0,
        "mobilePlayDuration": 0,
        "mobileUniqueViewer": 0,
        "mobileVideoView": 0,
        "operatingSystem": "",
        "pcFlowSize": 0,
        "pcPlayDuration": 0,
        "pcUniqueViewer": 0,
        "pcVideoView": 0,
        "userId": ""
      }
    ],
    "totalVideoView": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	StatsSummaryModel«List«OsDailyStats»»
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

StatsSummaryModel«List«OsDailyStats»»

参数名称	说明	类型	schema
end	结束时间	string	
start	开始时间	string	
stats	播放列表排行	array	OsDailyStats
totalVideoView	总播放数	int32	

OsDailyStats

参数名称	说明	类型	schema
createdTime	创建时间	date-time	
currentDay	当天	string	
currentMonth	当月	string	
currentWeek	当周	string	
lastModified	更新时间	date-time	
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端观看时长	int64	
mobileUniqueViewer	移动端观看唯一数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
operatingSystem	操作系统	string	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcUniqueViewer	pc端观看唯一数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«StatsSummaryModel«List«OsDailyStats»»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

导出操作系统统计接口

接口说明:导出操作系统统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/device/os/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
start	查询开始日期（时间格式：yyyy-MM-dd）	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

--

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

观众地理位置统计相关接口

查询地域分布统计接口

接口说明:查询地域分布统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/geo

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为sign的值	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "createdTime": "",
      "currentDay": "",
      "currentMonth": "",
      "currentWeek": "",
      "lastModified": "",
      "mobileFlowSize": 0,
      "mobilePlayDuration": 0,
      "mobileUniqueViewer": 0,
      "mobileVideoView": 0,
      "pcFlowSize": 0,
      "pcPlayDuration": 0,
      "pcUniqueViewer": 0,
      "pcVideoView": 0,
      "province": "",
      "userId": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	ProvinceDailyStats
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

ProvinceDailyStats

参数名称	说明	类型	schema
createdTime	创建时间	date-time	
currentDay	当天	string	
currentMonth	当周	string	
currentWeek	当周	string	
lastModified	更新时间	date-time	
mobileFlowSize	移动端流量	int64	
mobilePlayDuration	移动端观看时长	int64	
mobileUniqueViewer	移动端观看唯一数	int32	
mobileVideoView	移动端观看数	int32	
pcFlowSize	pc端流量	int64	
pcPlayDuration	pc端播放时长	int64	
pcUniqueViewer	pc端观看唯一数	int32	
pcVideoView	pc端观看数	int32	
province	省份	string	
userId	用户ID	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«ProvinceDailyStats»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

导出地域分布统计接口

接口说明:导出地域分布统计接口。

接口地址: /vod/v1/statistic/geo/export

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
end	查询结束日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为sign的值	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
start	查询开始日期 (时间格式: yyyy-MM-dd)	query	false	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

--

响应参数说明:

暂无

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

视频安全

获取播放域名设置信息接口

接口说明:获取播放域名设置信息

接口地址: /vod/v1/play-safe/info

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数：

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "blackList": "",
    "securitySetting": "",
    "userId": "",
    "whiteList": ""
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明：

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	

参数名称	说明	类型	schema
data	成功放回数据.	string	PlayDomainDTO
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

PlayDomainDTO

参数名称	说明	类型	schema
blackList	黑名单,可添加多个用逗号 隔开	string	
securitySetting	播放限制设置选项, none:无限制, white: 白 名单, black:黑名单	string	
userId	用户ID	string	
whiteList	白名单,可添加多个用逗号 隔开	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«PlayDomain DTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

新增或修改播放域名限制接口

接口说明:新增或修改播放域名限制接口

接口地址: /vod/v1/play-safe/save

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
blackList	黑名单,可添加多个用逗号隔开	query	false	string	
securitySetting	播放限制设置选项,none:无限制, white: 白名单, black:黑名单	query	true	string	
sign	签名校验的参数, 生成规则: 将请求接口提交的其他所有参数 (不包括非空参数), 按照首字母字典序排序后, 再按照 "参数参数值参数参数值"的方式排列, 然后在首尾添加 secretKey, 最后进行MD5加密转大写, 即为 sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
whiteList	白名单,可添加多个用逗号隔开	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

视频水印管理相关接口

添加水印设置接口

接口说明:添加水印设置

接口地址: /vod/v1/transcoding/create

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
bucketName	图片水印文件存储所在的空间或者组名	query	false	string	
content	文字水印的内容	query	false	string	
fileName	水印素材的文件名	query	false	string	
fontAlpha	透明度: 0-1	query	false	number	
fontColor	文字水印的颜色	query	false	string	
fontName	文字水印的字体	query	false	string	
fontSize	文字水印的字号: 像素	query	false	integer	
gmtCreate	创建时间	query	false	string	
gmtModified	最后修改时间	query	false	string	
id	主键ID	query	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
imageDxUnit	图片水印水平偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageDxValue	图片水印水平偏移：值	query	false	integer	
imageDyUnit	图片水印垂直偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageDyValue	图片水印垂直偏移：值	query	false	integer	
imageHeightUnit	图片水印高度的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageHeightValue	图片水印高度：值	query	false	integer	
imagePosition	图片水印的位置：左上、左下、右下、右上	query	false	string	
imageWidthUnit	图片水印宽度的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageWidthValue	图片水印的宽度：值	query	false	integer	
isDefault	是否为默认水印	query	false	boolean	
isDeleted	是否已删除	query	false	boolean	
name	水印名称	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则：将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
storageSystem	图片水印文件所在的存储系统：FastDFS、AliyunOSS、Local	query	false	string	
textDx	水平偏移：像素	query	false	integer	
textDy	垂直偏移：像素	query	false	integer	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
type	水印类型：图片	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "bucketName": "",
    "content": "",
    "fileName": "",
    "fontAlpha": 0,
    "fontColor": "",
    "fontName": "",
    "fontSize": 0,
    "gmtCreate": "",
    "gmtModified": "",
    "id": 0,
    "imageDxUnit": "",
    "imageDxValue": 0,
    "imageDyUnit": "",
    "imageDyValue": 0,
    "imageHeightUnit": "",
    "imageHeightValue": 0,
    "imagePosition": "",
    "imageWidthUnit": "",
    "imageWidthValue": 0,
    "isDefault": true,
    "isDeleted": true,
    "name": "",
    "storageSystem": "",
    "textDx": 0,
    "textDy": 0,
    "type": ""
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	TranscodingWatermark
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

TranscodingWatermark

参数名称	说明	类型	schema
bucketName	图片水印文件存储所在的空间或者组名 字段：bucket_name	string	
content	文字水印的内容 字段：content	string	
fileName	水印素材的文件名 字段：file_name	string	
fontAlpha	透明度：0-1 字段：font_alpha	number	
fontColor	文字水印的颜色 字段：font_color	string	
fontName	文字水印的字体 字段：font_name	string	
fontSize	文字水印的字号：像素 字段：font_size	int32	
gmtCreate	创建时间 字段：gmt_create	date-time	
gmtModified	最后修改时间 字段：gmt_modified	date-time	
id	主键ID 字段：id	int64	
imageDxUnit	图片水印水平偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dx_unit	string	
imageDxValue	图片水印水平偏移：值 字段：image_dx_value	int32	
imageDyUnit	图片水印垂直偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dy_unit	string	

参数名称	说明	类型	schema
imageDyValue	图片水印垂直偏移：值 字段：image_dy_value	int32	
imageHeightUnit	图片水印高度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_height_unit	string	
imageHeightValue	图片水印高度：值 字段：image_height_value	int32	
imagePosition	图片水印的位置：左上、左下、右下、右上 字段：image_position	string	
imageWidthUnit	图片水印宽度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_width_unit	string	
imageWidthValue	图片水印的宽度：值 字段：image_width_value	int32	
isDefault	是否为默认水印 字段：is_default	boolean	
isDeleted	是否已删除 字段：is_deleted	boolean	
name	水印名称 字段：name	string	
storageSystem	图片水印文件所在的存储系统：FastDFS、AliyunOSS、Local 字段：storage_system	string	
textDx	水平偏移：像素 字段：text_dx	int32	
textDy	垂直偏移：像素 字段：text_dy	int32	
type	水印类型：图片 - image、文字 - text 字段：type	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«TranscodingWatermark»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

删除水印设置接口

接口说明:删除水印设置

接口地址: /vod/v1/transcoding/delete

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
id	需要删除的水印设置id	query	true	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

通过ID获取水印设置接口

接口说明:通过ID获取水印设置

接口地址: /vod/v1/transcoding/get

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
id	获取水印设置id	query	true	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "bucketName": "",
    "content": "",
    "fileName": "",
    "fontAlpha": 0,
    "fontColor": "",
    "fontName": "",
    "fontSize": 0,
    "gmtCreate": "",
    "gmtModified": "",
    "id": 0,
    "imageDxUnit": "",
    "imageDxValue": 0,
    "imageDyUnit": "",
    "imageDyValue": 0,
    "imageHeightUnit": "",
    "imageHeightValue": 0,
    "imagePosition": "",
    "imageWidthUnit": "",
    "imageWidthValue": 0,
    "isDefault": true,
    "isDeleted": true,
    "name": "",
    "storageSystem": "",
    "textDx": 0,
    "textDy": 0,
    "type": ""
  },
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	TranscodingWatermark
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

TranscodingWatermark

参数名称	说明	类型	schema
bucketName	图片水印文件存储所在的空间或者组名 字段：bucket_name	string	
content	文字水印的内容 字段：content	string	
fileName	水印素材的文件名 字段：file_name	string	
fontAlpha	透明度：0-1 字段：font_alpha	number	
fontColor	文字水印的颜色 字段：font_color	string	
fontName	文字水印的字体 字段：font_name	string	
fontSize	文字水印的字号：像素 字段：font_size	int32	
gmtCreate	创建时间 字段：gmt_create	date-time	
gmtModified	最后修改时间 字段：gmt_modified	date-time	
id	主键ID 字段：id	int64	
imageDxUnit	图片水印水平偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dx_unit	string	
imageDxValue	图片水印水平偏移：值 字段：image_dx_value	int32	
imageDyUnit	图片水印垂直偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dy_unit	string	

参数名称	说明	类型	schema
imageDyValue	图片水印垂直偏移：值 字段：image_dy_value	int32	
imageHeightUnit	图片水印高度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_height_unit	string	
imageHeightValue	图片水印高度：值 字段：image_height_value	int32	
imagePosition	图片水印的位置：左上、左下、右下、右上 字段：image_position	string	
imageWidthUnit	图片水印宽度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_width_unit	string	
imageWidthValue	图片水印的宽度：值 字段：image_width_value	int32	
isDefault	是否为默认水印 字段：is_default	boolean	
isDeleted	是否已删除 字段：is_deleted	boolean	
name	水印名称 字段：name	string	
storageSystem	图片水印文件所在的存储系统：FastDFS、AliyunOSS、Local 字段：storage_system	string	
textDx	水平偏移：像素 字段：text_dx	int32	
textDy	垂直偏移：像素 字段：text_dy	int32	
type	水印类型：图片 - image、文字 - text 字段：type	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«TranscodingWatermark»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

获取水印设置列表接口

接口说明:获取水印设置列表

接口地址: /vod/v1/transcoding/list

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
page	页码	query	false	integer	
pageSize	每页大小	query	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "bucketName": "",
      "content": "",
      "fileName": "",
      "fontAlpha": 0,
      "fontColor": "",
      "fontName": "",
      "fontSize": 0,
      "gmtCreate": "",
      "gmtModified": "",
      "id": 0,
      "imageDxUnit": "",
      "imageDxValue": 0,
      "imageDyUnit": "",
      "imageDyValue": 0,
      "imageHeightUnit": "",
      "imageHeightValue": 0,
      "imagePosition": "",
      "imagePositionDesc": "",
      "imageUrl": "",
      "imageWidthUnit": "",
      "imageWidthValue": 0,
      "isDefault": true,
      "isDeleted": true,
      "name": "",
      "storageSystem": "",
      "textDx": 0,
      "textDy": 0,
      "type": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	array	TranscodingWatermarkDTO
message	错误信息.	string	

参数名称	说明	类型	schema
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

TranscodingWatermarkDTO

参数名称	说明	类型	schema
bucketName	图片水印文件存储所在的空间或者组名 字段: bucket_name	string	
content	文字水印的内容 字段: content	string	
fileName	水印素材的文件名 字段: file_name	string	
fontAlpha	透明度: 0-1 字段: font_alpha	number	
fontColor	文字水印的颜色 字段: font_color	string	
fontName	文字水印的字体 字段: font_name	string	
fontSize	文字水印的字号: 像素 字段: font_size	int32	
gmtCreate	创建时间 字段: gmt_create	date-time	
gmtModified	最后修改时间 字段: gmt_modified	date-time	
id	主键ID 字段: id	int64	
imageDxUnit	图片水印水平偏移的单位: 像素-pixel, 百分比-percentage 字段: image_dx_unit	string	

参数名称	说明	类型	schema
imageDxValue	图片水印水平偏移：值 字段：image_dx_value	int32	
imageDyUnit	图片水印垂直偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dy_unit	string	
imageDyValue	图片水印垂直偏移：值 字段：image_dy_value	int32	
imageHeightUnit	图片水印高度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_height_unit	string	
imageHeightValue	图片水印高度：值 字段：image_height_value	int32	
imagePosition	图片水印的位置：左上、左下、右下、右上 字段：image_position	string	
imagePositionDesc	水印位置的中文描述	string	
imageUrl	水印图片的访问URL	string	
imageWidthUnit	图片水印宽度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_width_unit	string	
imageWidthValue	图片水印的宽度：值 字段：image_width_value	int32	
isDefault	是否为默认水印 字段：is_default	boolean	
isDeleted	是否已删除 字段：is_deleted	boolean	
name	水印名称 字段：name	string	

参数名称	说明	类型	schema
storageSystem	图片水印文件所在的存储系统：FastDFS、AliyunOSS、Local 字段：storage_system	string	
textDx	水平偏移：像素 字段：text_dx	int32	
textDy	垂直偏移：像素 字段：text_dy	int32	
type	水印类型：图片 - image、文字 - text 字段：type	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«List«TranscodingWatermarkDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

分页获取水印设置列表接口

接口说明:分页获取水印设置列表

接口地址: /vod/v1/transcoding/list-by-page

请求方式: get

consumes: ``

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
page	页码	query	false	integer	
pageSize	每页大小	query	false	integer	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "contents": [
      {
        "bucketName": "",
        "content": "",
        "fileName": "",
        "fontAlpha": 0,
        "fontColor": "",
        "fontName": "",
        "fontSize": 0,
        "gmtCreate": "",
        "gmtModified": "",
        "id": 0,
        "imageDxUnit": "",
        "imageDxValue": 0,
        "imageDyUnit": "",
        "imageDyValue": 0,
        "imageHeightUnit": "",
        "imageHeightValue": 0,
        "imagePosition": "",
        "imageWidthUnit": "",
        "imageWidthValue": 0,
        "isDefault": true,
        "isDeleted": true,
        "name": "",
        "storageSystem": "",
        "textDx": 0,
        "textDy": 0,
        "type": ""
      }
    ],
    "endRow": 0,
    "firstPage": true,
    "hasNextPage": true,
    "hasPreviousPage": true,
    "lastPage": true,
    "limit": 0,
    "nextPageNumber": 0,
    "offset": 0,
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 0,
    "previousPageNumber": 0,
    "startRow": 0,
    "totalItems": 0,
    "totalPages": 0
  },
  "message": "",
  "status": ""
}

```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	string	Page«TranscodingWatermark»
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

schema属性说明

Page«TranscodingWatermark»

参数名称	说明	类型	schema
contents	当前页的内容。	array	TranscodingWatermark
endRow		int64	
firstPage		boolean	
hasNextPage		boolean	
hasPreviousPage		boolean	
lastPage		boolean	
limit		int64	
nextPageNumber		int32	
offset		int64	
pageNumber	当前页。	int32	
pageSize	每页最多显示的记录数。	int32	
previousPageNumber		int32	
startRow		int64	
totalItems	总记录数。	int64	

参数名称	说明	类型	schema
totalPages		int32	

TranscodingWatermark

参数名称	说明	类型	schema
bucketName	图片水印文件存储所在的空间或者组名 字段：bucket_name	string	
content	文字水印的内容 字段：content	string	
fileName	水印素材的文件名 字段：file_name	string	
fontAlpha	透明度：0-1 字段：font_alpha	number	
fontColor	文字水印的颜色 字段：font_color	string	
fontName	文字水印的字体 字段：font_name	string	
fontSize	文字水印的字号：像素 字段：font_size	int32	
gmtCreate	创建时间 字段：gmt_create	date-time	
gmtModified	最后修改时间 字段：gmt_modified	date-time	
id	主键ID 字段：id	int64	
imageDxUnit	图片水印水平偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dx_unit	string	
imageDxValue	图片水印水平偏移：值 字段：image_dx_value	int32	

参数名称	说明	类型	schema
imageDyUnit	图片水印垂直偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_dy_unit	string	
imageDyValue	图片水印垂直偏移：值 字段：image_dy_value	int32	
imageHeightUnit	图片水印高度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_height_unit	string	
imageHeightValue	图片水印高度：值 字段：image_height_value	int32	
imagePosition	图片水印的位置：左上、左下、右下、右上 字段：image_position	string	
imageWidthUnit	图片水印宽度的单位：像素-pixel，百分比-percentage 字段：image_width_unit	string	
imageWidthValue	图片水印的宽度：值 字段：image_width_value	int32	
isDefault	是否为默认水印 字段：is_default	boolean	
isDeleted	是否已删除 字段：is_deleted	boolean	
name	水印名称 字段：name	string	
storageSystem	图片水印文件所在的存储系统：FastDFS、AliyunOSS、Local 字段：storage_system	string	
textDx	水平偏移：像素 字段：text_dx	int32	

参数名称	说明	类型	schema
textDy	垂直偏移：像素 字段：text_dy	int32	
type	水印类型：图片 - image、文字 - text 字段：type	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2«Page«TranscodingWatermark»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

设置为默认水印接口

接口说明:设置水印为默认水印

接口地址: /vod/v1/transcoding/set-default

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appId	应用ID	query	true	string	
id	需要设置默认的水印设置id	query	true	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态，成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

修改水印设置接口

接口说明:修改水印设置

接口地址: /vod/v1/transcoding/update

请求方式: post

consumes: ["application/json"]

produces: ["application/json;charset=UTF-8"]

请求参数:

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
appld	应用ID	query	true	string	
bucketName	图片水印文件存储所在的空间或者组名	query	false	string	
content	文字水印的内容	query	false	string	
fileName	水印素材的文件名	query	false	string	
fontAlpha	透明度: 0-1	query	false	number	
fontColor	文字水印的颜色	query	false	string	
fontName	文字水印的字体	query	false	string	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
fontSize	文字水印的字号：像素	query	false	integer	
gmtCreate	创建时间	query	false	string	
gmtModified	最后修改时间	query	false	string	
id	主键ID	query	false	integer	
imageDxUnit	图片水印水平偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageDxValue	图片水印水平偏移：值	query	false	integer	
imageDyUnit	图片水印垂直偏移的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageDyValue	图片水印垂直偏移：值	query	false	integer	
imageHeightUnit	图片水印高度的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageHeightValue	图片水印高度：值	query	false	integer	
imagePosition	图片水印的位置：左上、左下、右下、右上	query	false	string	
imageWidthUnit	图片水印宽度的单位：像素-pixel，百分比-percentage	query	false	string	
imageWidthValue	图片水印的宽度：值	query	false	integer	

参数名称	说明	in	是否必须	类型	schema
isDefault	是否为默认水印	query	false	boolean	
isDeleted	是否已删除	query	false	boolean	
name	水印名称	query	false	string	
sign	签名校验的参数，生成规则： 将请求接口提交的其他所有参数（不包括非空参数），按照首字母字典序排序后，再按照“参数参数值参数参数值”的方式排列，然后在首尾添加secretKey，最后进行MD5加密转大写，即为sign的值	query	true	string	
storageSystem	图片水印文件所在的存储系统： FastDFS、AliyunOSS、Local	query	false	string	
textDx	水平偏移：像素	query	false	integer	
textDy	垂直偏移：像素	query	false	integer	
timestamp	13位时间戳	query	true	string	
type	水印类型：图片	query	false	string	

响应数据:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "status": ""
}
```

响应参数说明:

参数名称	说明	类型	schema
code	HTTP响应状态码.	int32	
data	成功放回数据.	object	
message	错误信息.	string	
status	请求状态, 成功: "success", 失败: "fail", 错误: "error".	string	

响应状态码说明:

状态码	说明	schema
200	OK	WrappedResponseV2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	