

聊天室关闭云会议ppt接口

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/close-meeting-ppt

接口说明

- 1、提供关闭聊天室云会议ppt的接口
- 2、支持https

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前时间的秒级时间戳（13位）
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号

操作成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "发送成功"
}
```

操作失败响应示例

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

缺少参数 channelId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error"
  "message": "param should not be empty: channelId",
  "data": ""
}
```

响应字段说明

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$channelId = '123456';
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => $channelId
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$url="http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/close-meeting-ppt?
appId=$appId&timestamp=$timestamp&channelId=$channelId";

$ch = curl_init() or die ( curl_error() );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 360);
$output = curl_exec ( $ch );
curl_close ( $ch );
print_r($output);
?>
```