

设置用户微信分享自定义URL接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/user/set-weixin-share-api

接口说明

设置用户自定义的微信分享接口地址

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
appId	true	string	开发者账号下的appId

参数名	必选	类型及范围	说明
timestamp	true	string	13位当前时间的时间戳
url	true	string	接口地址URL

返回错误结果JSON示例

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

返回结果data表示成功修改的数量.

字段说明

字段	类型及范围	说明
code	int32	返回码
status	string	返回状态
message	string	返回信息
data	string	操作结果

PHP请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口需要的参数（非sign）赋值
$appId = "XXXXXXX";
$timestamp = "123123123123";
$url = "http://www.polyv.ne/xxx";
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'url'=>$url,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/user/set-weixin-share-api?".http_build_query($params);

$ch = curl_init() or die ( curl_error() );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 360);
$response = curl_exec ( $ch );
curl_close ( $ch );
echo $response;
?>
```