

视频和封面

功能介绍

播放器视频播放与视频未开始播放前，自定义封面图片。

功能API

参数：

参数名	类型	默认值	说明
wrap	String / HTMLElement		页面上存在需要载入播放器的DOM元素或css选择器
vid	String		从 polyv 后台上传的视频会生成一个视频唯一vid
width	Number / String		播放器的宽度
height	Number / String		播放器的高度
url	String		播放器自定义URL
loading_bg_img	String		封面图片设置

参数设置示例

```
var player = polyvPlayer({
  wrap: '#player',
  width: 800,
  height: 533,
  vid: 'e8888b74d1229efec6b4712e17cb6b7a_e',
});
```

方法：

方法名	参数	返回值	说明
j2s_getDuration		Number	获取视频总时长
j2s_getCurrentTime			
j2s_resumeVideo			

方法调用示例

```
player.j2s_getDuration(); // 540
```

事件：

事件名	返回值	说明
s2j_onPlayerInitOver		播放器数据初始化完毕
s2j_onPlayStart		播放器成功加载视频文件并缓冲完成后，即将开始播放第1秒时触发
s2j_onVideoPlay		触发播放事件
s2j_onVideoPause		触发暂停事件
s2j_onFullScreen		触发全屏事件
s2j_onNormalScreen		触发普屏事件

事件监听示例

```
player.on('s2j_onPlayerInitOver', function() {  
    console.info('播放器数据初始化完毕');  
});
```

Tips:

- 若检测到不兼容的浏览器，比如IE10、IE9，会自动切换为Flash播放器
- 判断是PC浏览器是否支持H5可调用 `player.isSupportHTML5` 检测

[在线运行DEMO JS RUN](#)