

获取频道拉流地址接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/detail/get-pull-url

接口说明

- 1、获取频道的拉流地址
- 2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

GET, POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
channelId	是	int	频道号
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "flv": "https://pull-huk.videooc.net/recordf/1c6dc3c666201909261628019107.m3u8?auth_key=1584335309-0-0-c0017cb24300497adb87aee6f617fdbd",
    "m3u8": "https://pull-huk.videooc.net/recordf/1c6dc3c666201909206162819107.flv?auth_key=1584335309-0-0-7e5e327553f6800c148a485b6a8fff58"
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

非法的操作

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "illegal operation.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	请求状态响应码
status	请求状态
message	错误信息

参数名	说明
data	返回的结果
data.flv	flv的拉流地址，字符串
data.m3u8	m3u8的拉流地址，字符串

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口需要的参数（非sign）赋值
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'channelId'=>$channelId,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/detail/get-pull-url?
appId=".$appId."&timestamp=".$timestamp."&sign=".$sign."&channelId=".$channelId;
//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```