

观众进行积分打赏的接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/donate/point/reward

接口说明

- 1、接口用于观众进行积分打赏的接口
- 2、接口支持https

返回结果格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型	说明
token	是	string	接口请求的凭证
channelId	是	int	频道号
viewerId	是	string	观众ID
goodId	是	int	打赏的ID
goodNum	否	int	打赏的数量，默认为1
nickname	否	string	观众昵称

参数名	必选	类型	说明
avartar	否	string	观众头像

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": 95
}
```

响应失败JSON示例：

token过期了

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "token expired",
  "data": ""
}
```

非法的token

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid token.",
  "data": ""
}
```

必填参数不能空

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param should not be empty: viewerId",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param should not be empty: channelId",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param should not be empty: goodId",
  "data": ""
}
```

非法的访问

```
{
  "code": 400,
  "data": "",
  "message": "forbidden",
  "status": "error"
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	int，返回观众对应的可用积分

Java请求示例

```
public static void test() {
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/donate/point/reward";
    String token = "xxxxxxxx";
    String viewerId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    int channelId = 10001;
    int goodId = 2;
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("channelId", channelId);
    params.put("viewerId", viewerId);
    params.put("token", token);
    params.put("goodId", goodId);
    // 调用Polyv的httpClient工具类发送请求
    String content = HttpClientUtil.getInstance()
        .sendHttpGet(url + "?" + PolyvTool.mapJoinNotEncode(params));
    System.out.println(content);
}
```