

获取频道答题卡列表

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/question/list

接口说明

- 1、接口用于获取频道答题卡列表

2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	string	频道号
startDate	否	string	查询开始时间，格式yyyy-MM-dd（和endDate一起不传默认查最近七天数据）
endDate	否	string	查询的结束时间，格式：yyyy-MM-dd（和startDate一起不传默认查七天数据）
page	否	int	页号，默认为1
pageSize	否	int	每页条数，默认为10

响应成功JSON示例：

```
// 成功
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 7,
    "contents": [
      {
        "questionId": "",
        "name": "text",
        "type": "text",
        "channelId": 4,
        "userId": "text",
        "note": "text",
        "answer": "text",
        "lastModified": 9,
        "createdTime": 7,
        "option4": "text",
        "option5": "",
        "option2": "text",
        "option3": "text",
        "option1": "text",
        "times": 0
      }
    ],
    "startRow": 9,
    "firstPage": true,
    "nextPageNumber": 3,
    "prePageNumber": 2,
    "totalPages": 6,
    "lastPage": true,
    "endRow": 7,
    "limit": 10,
    "offset": 1
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应的状态码，例如：200
status	响应状态
message	异常错误信息

参数名	说明
data	响应结果集
data.pageNumber	页数
data.limit	每页记录数
data.totalItems	记录总数
data.firstPage	是否为第一页，值为：true/false
data.lastPage	是否为最后一页，值为：true/false
data.nextPageNumber	下一页编号
data.prePageNumber	上一页编号
data.totalPages	总页数
data.startRow	当前页第一条记录所在列表中的位置
data.endRow	当前页最后一条记录所在列表中的位置
data.contents[0].questionId	题目ID
data.contents[0].name	题目名称
data.contents[0].type	题目类型("R":单选,"C": 多选, "S": 评分, "Q": 问答)
data.contents[0].channelId	频道ID
data.contents[0].userId	用户ID
data.contents[0].answer	答案 (abcd...)
data.contents[0].note	答案解析
data.contents[0].times	第几场答题
data.contents[0].option1	选项1
data.contents[0].option2	选项2
data.contents[0].option3	选项3
data.contents[0].option4	选项4

参数名	说明
data.contents[0].option5	选项5
data.contents[0].lastModified	更新时间
data.contents[0].createTime	创建时间

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => 108888
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/question/list?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```