

批量创建答题卡

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/question/batch-save

接口说明

批量创建答题卡，创建一套直播频道答题卡模板与相对应的模板题目。

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	string	频道号
name	否	string	模板名称，不传不会生成答题卡模板数据
status	否	string	模板状态unused：上传成功，used：使用中
questions[].identifyId	否	string	记录题目ID,接口成功后会返回这个id对应系统的questionId
questions[].name	是	string	题目名称
questions[].type	是	string	题目类型R:单选，C:多选，S:评分
questions[].option1	否	string	选项1，option不能同时为空，有数据必须连续
questions[].option2	否	string	选项2，option不能同时为空，有数据必须连续
questions[].option3	否	string	选项3，option不能同时为空，有数据必须连续
questions[].option4	否	string	选项4，option不能同时为空，有数据必须连续
questions[].option5	否	string	选项5，option不能同时为空，有数据必须连续

参数名	必选	类型及范围	说明
questions[].answer	否	string	当questions[].type 是评分时，非必填，单选，多选答案，比如多选ABC,单选A（单选不能有两个）
questions[].tips1	否	string	当questions[].type是评分，传入option1相应的值,也就是分值提示
questions[].tips2	否	string	当questions[].type是评分，传入option2相应的值,也就是分值提示
questions[].tips3	否	string	当questions[].type是评分，传入option3相应的值,也就是分值提示
questions[].tips4	否	string	当questions[].type是评分，传入option4相应的值,也就是分值提示
questions[].tips5	否	string	当questions[].type是评分，传入option5相应的值,也就是分值提示

注：这里的channelId,appId,timestamp,sign必须通过url传参，json数据通过请求体传参，如：
<https://api.polyv.net/live/v3/channel/questionnaire/add-edit-questionnaire?channelId={{channelId}}&appId={{appId}}×tamp={{timestamp}}&sign={{sign}}>

body入参示例

```
{
  "name": "nana",
  "questions": [
    {
      "identifyId": "123",
      "name": "第一题",
      "type": "R",
      "option1": "哈哈",
      "option2": "测试",
      "answer": "A"
    }
  ]
}
```

返回结果

```
// 成功结果
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "templateId": "xxxxxx",
    "questionKey": {
      "123": "xxxxx",
      "identifyId2": "questionId2"
    }
  }
}
```

失败返回json

```
// 未输入appId
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
// appId不正确
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
//时间戳错误
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
// 签名错误
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
// 频道号格式错误
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param is not digit: dsadasd",
  "data": ""
}
```

响应参数说明

字段	说明	类型
code	响应码	int32
status	响应状态：success/error/fail	string
message	错误信息说明	string
data	响应数据	object

字段	说明	类型
data.templateId	模板templateId	string
data.questionKey	模板题目,参数中的identifyId对应系统中的提问主键questionId,是一个对象, key-value形式, 如果不需要对应题目与系统题目questionId,可以忽略该参数	Object

响应错误说明

错误代码	message	说明
400	appId is required.	未输入appId
400	application not found.	appId不正确
400	invalid timestamp.	时间戳错误
400	invalid signature.	签名错误
400	param is not digit: dsadasd	频道号格式错误
400	type illegal. type T.	题目类型错误
400	xxxx name is blank	identifyId的题目标题为空
400	xxxx answer is blank	identifyId的题目答案为空
400	xxxx options are all blank	identifyId的所有选项为空
400	xxxx options are discontinuous	identifyId选项不连续
400	xxxx answer's option is empty	identifyId题目对应答案为空
400	xxxx illegal answer	identifyId非法答案

PHP请求示例

```
<?php

$appId="xxxxxxxxxx";
$timestamp=time()*1000;
$url = 'https://api.polyv.net/live/v3/channel/question/batch-save?';
$header = array('application/json');
$data = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => 206204
);
$data["sign"]=$hash;
$json = '{
    "name": "nana",
    "questions": [
        {
            "identifyId": "123",
            "name": "第一题",
            "type": "R",
            "option1": "哈哈",
            "option2": "测试",
            "answer": "A"
        }
    ]
}'
// 请求接口
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.http_build_query($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
$result = curl_exec($ch);
if($sError=curl_error($ch)){
    die($sError);
}
curl_close($ch);
//打印获得的数据
print_r($sResult);
?>
```