

查询历史聊天信息

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/chat/{channelId}/getHistory

接口说明

- 1、作用：查询一段时间内的聊天记录，时间格式为yyyy-MM-dd 或 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
如未提交具体时间，只提交了日期，开始时间默认为日期当天的 00:00:00，结束时间为日期当天的23:59:59

2、接口支持https协议

3、接口URL中的{channelId}为 频道ID

支持格式

JSON

请求方式

GET, POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

startDay	是	String	聊天记录的开始时间，格式要求为yyyy-MM-dd(如：2017-08-01)或者yyyy-MM-dd HH:mm:ss（如：2017-08-01 16:30:12）
endDay	是	string	聊天记录的结束时间，要求同上
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
page	否	int	获取第几页聊天记录，默认为1
limit	否	int	每页记录数，默认为1000
timestamp	是	string	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	是	string	签名，32位大写MD5值
userType	否	string	用户类型，可以选择多个类型，用英文逗号隔开。 可选值包括： slice:云课堂学员 teacher:讲师 guest:嘉宾 manager:管理员 assistant:助教 viewer:特邀观众 monitor:场监 attendee:研讨会参与者 student:普通直播观众
status	否	string	聊天记录状态，默认：pass(已审核)，审核状态，pass：已审核，censor：审核中和删除
source	否	string	类型，不填默认公聊，extend：管理员私聊
roomId	否	string	如果有房间号，需要传入房间号，默认不传

响应成功JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "accountId": "ee7fe7fbda",
      "clientIP": "",
      "content": "123",
      "event": "",
      "id": "9b7b0d20-12b7-11eb-8860-43fdec7e6710",
      "image": "",
      "msgType": "",
      "quote": "",
      "roomId": "157468202",
      "sessionId": "",
      "time": 1603186536120,
      "user": {
        "actor": "管理员",
        "banned": false,
        "channelId": "1574682",
        "clientIp": "",
        "nick": "管理员",
        "pic": "//s1.videocc.net/face.png",
        "roomId": "157468201",
        "sessionId": "fnnjgog6vi",
        "uid": "46a6KWLWMdxQwBShAAAC",
        "userId": "ee7fe7fbda",
        "userType": "manager"
      },
      "userType": "manager",
      "status": "pass",
      "sourceType": "public"
    },
    {
      "accountId": "ee7fe7fbda",
      "clientIP": "",
      "content": "3231",
      "event": "",
      "id": "9ee931d0-12b7-11eb-b668-b35576b339fa",
      "image": "",
      "msgType": "",
      "quote": "",
      "roomId": "157468202",
      "sessionId": "",
      "time": 1603186541876,
      "user": {
        "actor": "管理员",
        "banned": false,
        "channelId": "1574682",
        "clientIp": "",
        "nick": "管理员",
        "pic": "//s1.videocc.net/face.png",
```

```
        "roomId": "157468202",
        "sessionId": "fnnjgog6vi",
        "uid": "VQUMlI2l7wcHjiJaAAAC",
        "userId": "ee7fe7fbda",
        "userType": "manager"
    },
    "userType": "manager",
    "status": "pass",
    "sourceType": "public"
}
]
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId not found.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

频道号错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "channel not found.",
  "data": ""
}
```

开始时间为空

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "startDay can not be empty.",
  "data": ""
}
```

结束时间为空

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "endDay can not be empty.",
  "data": ""
}
```

开始时间格式不正确（正确格式为yyyy-MM-dd）

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the startDay is no right.",
  "data": ""
}
```

开始时间格式不正确（正确格式为yyyy-MM-dd）

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the endDay is no right.",
  "data": ""
}
```

结束时间晚于开始时间

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the endDay can not be earlier than the startDay.",
  "data": ""
}
```

其他错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "无法访问聊天室数据",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	类型	说明
code	int	请求状态响应码
status	string	请求状态
message	string	错误信息
data	array	数据列表
data[0].accountId	string	账号Id
data[0].clientIP	string	用户IP
data[0].content	string	聊天内容
data[0].id	string	聊天消息id

参数名	类型	说明
data[0].image	string	图片消息的图片地址
data[0].msgType	string	目前取值： redpaper: 红包消息； chatImg: 图片消息； custom: 自定义消息（通过socket发送的自定义消息）； reward: 打赏消息； customerMessage: 自定义消息（通过http接口发送的自定义消息） 为空（msgType=""）时表示普通聊天消息；
data[0].quote		string
data[0].roomId	string	频道号
data[0].sessionId	string	场次号
data[0].time	string	发送消息时的时间戳
data[0].status	string	审核状态，pass:已审核，censor:审核中，delete: 删除
data[0].userType	string	用户类型，可能的值为：slice:云课堂学员 teacher:讲师 guest:嘉宾 manager:管理员 assistant:助教 viewer:特邀观众 monitor:场监 attendee:研讨会参与者 student:普通直播观众
data[0].sourceType	string	消息来源，目前有public(群聊)、extend（管理员私聊）
data[0].user.clientIp	string	用户IP
data[0].user.nick	string	观众昵称
data[0].user.pic	string	观众头像
data[0].user.roomId	string	房间号

参数名	类型	说明
data[0].user.userId	string	用户唯一标示
data[0].user.uid	string	socketId
data[0].user.sessionId	string	场次号
data[0].user.channelId	int	频道号
data[0].user.banned	boolean	是否禁言
data[0].user.actor	string	角色
data[0].user.userType	string	用户类型，可能的值为：slice:云课堂学员 teacher:讲师 guest:嘉宾 manager:管理员 assistant:助教 viewer:特邀观众 monitor:场监 attendee:研讨会参与者 student:普通直播观众

content类型说明

content 字段类型受 msgType 字段影响，如果 msgType 为空，则表示普通发言，content 为字符串类型。如果 msgType 为其它类型，则 content 为对象。

msyType为redpaper

表示红包，content 对象为

参数名	类型	说明
conetnt	string	红包说明
msgSource	string	字符串redpaper
number	number	红包数量
redCacheld	string	红包缓存id

参数名	类型	说明
redpackId	string	红包id
totalAmount	number	红包总数量
type	string	红包类型，normal为普通红包，rain为红包雨

msyType为chatImg

发送图片， content 对象为

参数名	类型	说明
id	string	图片id
msgSource	string	字符串 chatImg
size	object	图片尺寸信息，其中width表示宽度，height表示高度
status	string	图片成功状态
type	string	字符串chatImg
uploadImgUrl	string	图片链接地址

msyType为custom

发送自定义消息， content 对象为

参数名	类型	说明
msgSource	string	字符串custom
EVENT	string	自定义消息事件名称
version	number	自定义消息版本
emitMode	number	自定义消息广播类型，0表示广播到房间内所有人，包括自己；1表示广播到房间，除了自己；2表示指定socketID进行广播。

参数名	类型	说明
tip	string	自定义消息提示
data	object	自定义消息内容，由调用者自定义

php请求示例

```
$appId,
    'startDay'=>$startDay,
    'endDay'=>$endDay,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "http://api.live.polyv.net/v2/chat/$channelId/getHistory?
appId=$appId&tamp=$timestamp&sign=$sign&startDay=$startDay&endDay=$endDay";

//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```