

获取答题卡单道题目的答题汇总

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/question/detail

接口说明

- 1、接口用于获取答题卡单道题目的答题汇总
- 2、接口支持https

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	string	频道号

参数名	必选	类型	说明
questionId	是	string	题目ID，从题目列表中获取
times	是	int	第几次的答题详情，用于同一道题发送了多次的情况，从题目列表中获取

响应成功JSON示例：

```
// 成功
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "question": [
      {
        "count": 155,
        "tips": "",
        "option": "7"
      },
      {
        "count": 88,
        "tips": "",
        "option": "8"
      },
      {
        "count": 24,
        "tips": "",
        "option": "9"
      },
      {
        "count": 135,
        "tips": "",
        "option": "10"
      }
    ],
    "total": 402,
    "answer": "",
    "correctRecord": 0,
    "title": "请您为选手打分",
    "type": "S",
    "itemType": 0
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应的状态码，例如：200

参数名	说明
status	响应状态
message	异常错误信息
data	响应结果集
data.question	问题的各选项统计列表
data.question[0].option	问题的选项
data.question[0].count	问题选项的选择数量
data.question[0].count	问题选项的提示
data.total	回答问题的总数量
data.correctRecord	正确回答问题的总数量
data.answer	问题的答案
data.title	问题内容
data..type	题目类型("R":单选,"C": 多选, "S": 评分, "Q": 问答, "V": 投票)
data.itemType	答题卡为0, 问答为1

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => 108888,
    'questionId' => "zxcvbnm",
    'times' => 1
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/question/detail?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```