

获取频道聊天审核内容

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/get-censor-content

接口说明

- 1、作用：用于获取聊天审核内容接口
- 2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前时间的秒级时间戳（13位）
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号
apiVersion	否	string	接口版本，当apiVersion为3.1时，以下参数才有效
order	否	string	排序,ASC顺序、DESC倒序，默认ASC
page	否	int	分页页码、默认1
pageSize	否	int	分页大小，默认10

操作成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "status": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "jsonList": [{
      "content": "2222",
      "id": "3e46f9b0-8f3c-11ea-ab59-cf9e43099504",
      "roomId": "421810",
      "status": "censor",
      "time": 1588729949374,
      "user": {
        "banned": false,
        "channelId": "421810",
        "clientIp": "61.144.147.235",
        "nick": "233",
        "pic": "https://s1.videocc.net/face.png",
        "roomId": "421810",
        "sessionId": "flrqsfma26",
        "uid": "pzQ-bhKFIA9BUU5DAKfE",
        "userId": "1588729887414",
        "userType": "slice"
      }
    }]
  }
}
```

操作失败响应示例

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

响应字段说明

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	object	成功返回信息
data.total	int	审核聊天数量
data.jsonList	array	审核聊天内容列表
data.jsonList[0].content	string	聊天消息内容
data.jsonList[0].id	string	聊天消息ID
data.jsonList[0].roomId	string	聊天房间号
data.jsonList[0].status	string	聊天消息状态，"censor":待审核
data.jsonList[0].time	string	聊天消息时间戳
data.jsonList[0].user	object	聊天用户信息
data.jsonList[0].user.banned	boolean	用户是否被封禁
data.jsonList[0].user.channelId	string	频道号
data.jsonList[0].user.clientIp	string	客户IP
data.jsonList[0].user.nick	string	昵称
data.jsonList[0].user.pic	string	头像
data.jsonList[0].user.uid	string	socketId
data.jsonList[0].user.roomId	string	房间号
data.jsonList[0].user.sessionId	string	场次ID
data.jsonList[0].user.userId	string	用户ID

名称	类型	说明
data.jsonList[0].user.userType	string	消息发言人类型（'monitor':监控者, 'assistant':助教, 'viewer':特邀观众, 'guest':嘉宾, 'teacher':讲师、'manager':管理员, 'slice':云课堂学生）
data.pageSize	int	分页大小，当参数apiVersion为3.1时返回
data.pageNumber	int	当前页码，当参数apiVersion为3.1时返回
data.totalPages	int	总页数，当参数apiVersion为3.1时返回

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'channelId'=>$channelId,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;
$url="https://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/get-censor-content?".http_build_query($params);
echo "<script>window.location.href='$url'</script>";
?>
```