

批量添加观看白名单

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/auth/batch-add-white-list

接口说明

- 1、作用：用于批量添加观看白名单
- 2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前时间的秒级时间戳（13位）
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	否	int	频道号（传频道号则添加频道观看白名单，不传频道号则添加全局观看白名单）
rank	是	int	主要观看条件为1,次要观看条件为2
whiteLists	是	array	请求体参数, 白名单列表
whiteLists.code	是	string	请求体的参数, 白名单会员码
whiteLists.name	是	string	请求体的参数, 白名单昵称

操作成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "status": "success",
  "data": ""
}
```

操作失败响应示例

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

白名单列表格式错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error"
  "message": "whitelist validate error",
  "data": ""
}
```

响应字段说明

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	string	成功返回信息

java请求示例

```
private void testBatchAddWhiteList() {
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/auth/batch-add-white-list";
    // appId和加密串
    String appId = "xxxxxxx";
    String appSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    String channelId = "10001";
    String rank = "1";

    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("channelId", channelId);
    params.put("rank", rank);

    String body = "{\"whiteLists\": [{\"code\": \"1111\", \"name\": \"2222\"}, {\"code\": \"1111eee\", \"name\": \"2222eee\"}]}";

    // 调用Polyv的工具类方法设置sign
    PolyvTool.setLiveSign(params, appId, appSecret);
    String content = HttpClientUtil.getInstance()
        .sendHttpPost(url, params, body);
    System.out.println(content);
}
```