

获取多个频道的问卷列表

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/questionnaire/list-mc

接口说明

- 1、接口用于获取多个频道的问卷列表，包括改已经提交数量

2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名, 为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息, 严禁保存在客户端直接使用, 所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelIds	是	string	频道号, 多个频道用英文逗号, 隔开
startTime	否	long	查询的记录的开始时间, 13位毫秒级时间戳
endTime	否	long	查询的记录结束时间, 13位毫秒级时间戳
page	否	int	页号, 默认为1
pageSize	否	int	每页条数, 默认为10

注意: 要按时间区间查询时, startTime 和 endTime 必须同时传参才能生效

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageSize": 10,
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 2,
    "contents": [
      {
        "questionnaireId": "fefg5981fj",
        "channelId": 108888,
        "userId": "edvf2fpec9",
        "name": "测试问卷_1564105496583",
        "status": "forbidden",
        "createdTime": 1564105498000,
        "lastModified": 1564105498000,
        "endTime": 1564105580000,
        "customQuestionnaireId": "xxxxxx",
        "submitCount": 123
      },
      {
        "questionnaireId": "fefg4s724k",
        "channelId": 108888,
        "userId": "edvf2fpec9",
        "name": "测试问卷",
        "status": "forbidden",
        "createdTime": 1564105469000,
        "lastModified": 1564105469000,
        "endTime": 1564105487000,
        "customQuestionnaireId": "xxxxxx",
        "submitCount": 123
      },
      {
        "questionnaireId": "fefg4s724j",
        "channelId": 108887,
        "userId": "edvf2fpec9",
        "name": "测试问卷3",
        "status": "forbidden",
        "createdTime": 1564105469000,
        "lastModified": 1564105469000,
        "endTime": 1564105487000,
        "customQuestionnaireId": "xxxxxx",
        "submitCount": 123
      }
    ],
    "startRow": 1,
    "firstPage": true,
    "lastPage": true,
    "nextPageNumber": 1,
    "prePageNumber": 1,
    "limit": 2,
  }
}
```

```
    "endRow": 2,  
    "totalPages": 1,  
    "offset": 0  
  }  
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "appId is required.",  
  "data": ""  
}
```

appId不正确

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "application not found.",  
  "data": ""  
}
```

时间戳错误

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid timestamp.",  
  "data": ""  
}
```

签名错误

```
{  
  "code": 403,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应的状态码，例如：200
status	响应状态
message	异常错误信息
data	响应结果集
pageNumber	当前的页数
totalItems	总的条数
contents	查询的结果列表
questionnaireId	问卷ID
channelId	频道ID
userId	用户ID
name	问卷名称
status	问卷状态，取值： saved(已保存)，published （已发布）， forbidden （问卷已完成填写）
createdTime	问卷创建时间
lastModified	问卷最后修改时间
endTime	停止提交问卷时间
customQuestionnaireId	用户自定义问卷ID
submitCount	问卷提交数量
firstPage	是否为第一页，值为： true/false
lastPage	是否为最后一页， 值为： true/false
nextPageNumber	下一页编号
prePageNumber	上一页编号

参数名	说明
totalPages	总页数
startRow	当前页第一个视频在回放视频中的位置
endRow	当前页最后一个视频在回放视频中的位置
limit	当前页视频个数

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelIds' => "108888"
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/questionnaire/list-mc?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```