

获取直播监控信息接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/get-info

接口说明

- 1、作用：用于获取直播监控信息
- 2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前时间的秒级时间戳（13位）
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号

操作成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "status": "success",
  "data": {
    "userId": "xxxxx",
    "status": "N",
    "banPush": "N",
    "scene": "alone",
    "debugEnabled": "N",
    "marqueeEnabled": "Y",
    "consultingMenuEnabled": "Y",
    "cdnType": "uc",
    "sign": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "roomIds": "",
    "roomSign": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "chatTranslateEnabled": "Y",
    "showCustomMessageEnabled": "Y",
    "chatAdmin": {
      "channelId": xxxxxx,
      "type": "admin",
      "nickname": "管理员",
      "actor": "管理员",
      "avatar": "//s1.videocc.net/face.png",
      "createdTime": 1588678231000,
      "lastModified": 1588678231000
    },
    "chatToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "chatEnabled": "Y"
  }
}
```

操作失败响应示例

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

响应字段说明

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	object	成功返回信息
data.userId	string	用户ID
data.status	string	当前是否是直播状态（Y/N）
data.banPush	string	是否是禁止推流状态（Y/N）
data.scene	string	当前直播场景（"alone": 普通直播；"topclass": 大班课；"ppt": 三分屏）
data.debugEnabled	string	是否开启了调试模式（Y/N）
data.marqueeEnabled	string	跑马灯开关（Y/N）
data.consultingMenuEnabled	string	咨询提问开关（Y/N）
data.cdnType	string	cdn类型
data.sign	string	频道号房间聊天室sign
data.roomIds	string	多房间ID
data.roomSign	string	多房间聊天室sign
data.chatTranslateEnabled	string	聊天室翻译开关（Y/N）
data.showCustomMessageEnabled	string	是否展示自定义消息开关（Y/N）
data.chatToken	string	聊天室token
data.chatAdmin	object	聊天室管理员信息对象
data.chatAdmin.channelId	int	聊天室对应频道号

名称	类型	说明
data.chatAdmin.type	string	聊天室角色类型
data.chatAdmin.nickname	string	聊天室管理员昵称
data.chatAdmin.actor	string	聊天室管理员头衔
data.chatAdmin.avatar	string	聊天室管理员头像
data.chatAdmin.createdTime	string	聊天室管理员创建时间
data.chatAdmin.lastModified	string	聊天室管理员更新时间

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'channelId'=>$channelId,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;
$url="https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/get-info?".http_build_query($params);
echo "<script>window.location.href='$url'</script>";
?>
```