

分页获取答题卡的答题观众列表

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/question/answer-record/list-by-page

接口说明

- 1、接口用于分页获取某次答题的答题观众列表
- 2、接口支持https

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	string	频道号

参数名	必选	类型	说明
questionId	是	string	题目ID，从题目列表中获取
times	是	int	第几次的答题详情，用于同一道题发送了多次的情况，从题目列表中获取
page	否	int	页号，默认为1
pageSize	否	int	每页条数，默认为20

响应成功JSON示例：

```
// 成功
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": null,
  "data": {
    "endRow": 2,
    "contents": [
      {
        "questionId": "text",
        "costTime": 60,
        "viewerId": "",
        "submitTime": 6,
        "nickname": "",
        "submitTimeFormat": "text",
        "channelId": 3,
        "times": 1,
        "answer": "",
        "sessionId": "text",
        "costTimeFormat": "",
        "viewerAnswer": "",
        "type": "",
        "correct": "N",
        "name": ""
      }
    ]
  },
  "firstPage": false,
  "lastPage": true,
  "limit": 0,
  "nextPageNumber": 0,
  "offset": 7,
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 0,
  "prePageNumber": 7,
  "startRow": 4,
  "totalItems": 0,
  "totalPages": 9,
  "nulla5af": 58983375
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应的状态码，例如：200
status	响应状态
message	异常错误信息

参数名	说明
data	响应结果集
data.pageNumber	页数
data.limit	每页记录数
data.totalItems	记录总数
data.firstPage	是否为第一页，值为：true/false
data.lastPage	是否为最后一页，值为：true/false
data.nextPageNumber	下一页编号
data.prePageNumber	上一页编号
data.totalPages	总页数
data.startRow	当前页第一条记录所在列表中的位置
data.endRow	当前页最后一条记录所在列表中的位置
data.contents[0].viewerId	观众Id
data.contents[0].nickname	观众昵称
data.contents[0].type	题目类型("R":单选,"C": 多选, "S": 评分, "Q": 问答, "V": 投票)
data.contents[0].channelId	频道ID
data.contents[0].questionId	问题ID
data.contents[0].name	问题
data.contents[0].answer	问题答案
data.contents[0].correct	是否正确，Y 正常，N 不正确
data.contents[0].viewerAnswer	观众ID
data.contents[0].sessionId	直播场次Id
data.contents[0].times	同一道题发送多次，区分不同次数的

参数名	说明
data.contents[0].submitTime	答题时间，时间戳
data.contents[0].submitTimeFormat	格式化的答题时间，格式为：yyyy/MM/dd HH:mm:ss
data.contents[0].costTime	答题耗时，单位秒
data.contents[0].costTimeFormat	格式化的答题耗时

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => 108888,
    'questionId' => "zxcvbnm",
    'times' => 1
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/question/answer-record/list-by-page?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```