

新增和修改视频问答

接口URL

https://api.polyv.net/v2/video/save-video-exam

接口说明

新增和修改问答

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	是	string	用户ID
ptime	是	long	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效
sign	是	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】
vid	是	string	视频ID

参数名	必选	类型及范围	说明
examId	否	string	问答ID，为空时会新增一个题目。不为空时会修改已有的问答题目
showTime	是	int	问答出现的时间，单位：秒
question	是	string	问答题目描述
choices	是	array of string	问答选项json数组，每个题目最多5个选项
canSkip	否	boolean	是否可跳过，默认值：false
explanationIfRight	否	string	回答正确后的解答详情
showExplanationIfWrong	否	boolean	回答答错误后是否显示解答详情，默认值：true
explanationIfWrong	否	string	回答错误后的解答详情
backTime	否	int	答错后回退到第几秒，-1代表不回退，默认为-1

choices参数说明

```
示例
[
  {
    "index": 0,
    "content": "a",
    "isRight": true
  },
  {
    "index": 1,
    "content": "b",
    "isRight": false
  },
  {
    "index": 2,
    "content": "c",
    "isRight": false
  },
  {
    "index": 3,
    "content": "d",
    "isRight": true
  }
]
```

参数名	必选	类型及范围	说明
index	是	int	选项序号，题目实际顺序为按此值的大小排序，不要重复
content	是	string	选项内容
isRight	否	boolean	所有选项中必须至少有一个设置为正确答案，否则接口返回错误。

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "examId": "179228dfe4f"
  }
}
```

返回错误结果JSON示例

签名不正确

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"the sign is not right",
  "data":""
}
```

时间戳过期

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

vid 不存在

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "video could not find by vid",
  "data": ""
}
```

字段说明

字段	说明
code	返回码

字段	说明
status	返回状态
message	返回信息
data	操作结果
examId	问答ID

java请求示例：

```
public void testSaveVideoExam() throws Exception {
    String url = "https://api.polyv.net/v2/video/save-video-exam";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("userid", userid);
    params.put("vid", "a2dc4f25172872650e7d5c1b8026b13c_a");
    params.put("examId", "179228dfe4f");
    params.put("question", "测试问题");
    params.put("showTime", "12");
    params.put("choices", "[{\"index\":0,\"content\":\"a\",\"isRight\":true},
{\"index\":1,\"content\":\"b\",\"isRight\":false},{\"index\":2,\"content\":\"c\",\"isRight\":false},
{\"index\":3,\"content\":\"d\",\"isRight\":true}]");
    params.put("canSkip", "false");
    params.put("explanationIfRight", "回答正确后的解答详情");
    params.put("showExplanationIfWrong", "true");
    params.put("explanationIfWrong", "回答错误后的解答详情");
    params.put("backTime", "1");
    params.put("ptime", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String response = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpPost(url, params);
    System.out.println(response);
}
```