

分页获取问答的详细列表

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/consultation/detail-list

接口说明

- 1、分页获取问答的详细列表
- 2、支持分页
- 3、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号
sessionId	否	string	场次ID
startTime	否	long	查询的直播时间范围的开始时间
endTime	否	long	查询的直播时间范围的结束时间
page	否	int	当前页，默认1
size	否	int	每一页数据大小，默认10

响应成功JSON示例：

```
{
  "code":200,
  "status":"success",
  "message":"",
  "data":{
    "pageSize":5,
    "pageNumber":1,
    "totalItems":23,
    "contents":[
      {
        "askTime":"2021-03-15 14:36",
        "nick":"啊啊啊啊",
        "viewerId":"1615773668801",
        "sessionId":"fwqzqpj6sf",
        "content":"开导开导看",
        "status":"未处理",
        "reply":null
      },
      {
        "askTime":"2021-03-15 14:36",
        "nick":"啊啊啊啊",
        "viewerId":"1615773668801",
        "sessionId":"fwqzqpj6sf",
        "content":"大大方方",
        "status":"未处理",
        "reply":null
      },
      {
        "askTime":"2021-03-15 14:36",
        "nick":"啊啊啊啊",
        "viewerId":"1615773668801",
        "sessionId":"fwqzqpj6sf",
        "content":"少时诵诗书",
        "status":"未处理",
        "reply":null
      },
      {
        "askTime":"2021-03-15 14:36",
        "nick":"啊啊啊啊",
        "viewerId":"1615773668801",
        "sessionId":"fwqzqpj6sf",
        "content":"1111111",
        "status":"未处理",
        "reply":null
      },
      {
        "askTime":"2021-03-15 14:36",
        "nick":"啊啊啊啊",
        "viewerId":"1615773668801",
        "sessionId":"fwqzqpj6sf",
        "content":"2222222",
        "status":"未处理",
        "reply":null
      }
    ]
  }
}
```

```
        }
    ],
    "startRow":1,
    "firstPage":true,
    "lastPage":false,
    "prePageNumber":1,
    "limit":5,
    "totalPages":5,
    "nextPageNumber":2,
    "endRow":5,
    "offset":0
}
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

非法频道

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "illegal channel id: 1779742",
  "data": ""
}
```

非法参数

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param is not digit: size",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	类型	说明
code	int	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	object	响应结果集
pageNumber	int	当前的页数
totalItems	int	总的条数
contents	array	查询的结果列表

参数名	类型	说明
askTime	string	提问的时间
nick	string	提问用户昵称
viewerId	sting	提问用户ID
sessionId	string	所属的直播场次
content	string	提问的内容
status	string	问答的状态，比如：未处理 已回复等
reply	string	问题的答复内容
firstPage	boolean	是否为第一页，值为：true/false
lastPage	boolean	是否为最后一页，值为：true/false
nextPageNumber	int	下一页编号
prePageNumber	int	上一页编号
totalPages	int	总页数
startRow	int	当前页第一个数量的位置
endRow	int	当前页最后一个数量的位置
limit	int	每页数量大小

Java请求示例

```
public static void main(String[] args) {  
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/consultation/detail-list";  
    // 用户对应的appId和加密串  
    String appId = "xxxxxxxx";  
    String appSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";  
    Map<String, String> params = new HashMap<>();  
    params.put("channelId", "000000");  
    params.put("page", "1");  
    params.put("size", "10");  
    PolyvTool.setLiveSign(params, appId, appSecret);  
    // 调用Polyv的httpClient工具类发送请求  
    String content = HttpClientUtil.getInstance()  
        .sendHttpGet(url + "?" + PolyvTool.mapJoinNotEncode(params));  
    System.out.println(content);  
}
```