

报名观看数据查询

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/enroll/list

接口说明

- 1、接口用于查询频道报名观看数据
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET、POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	13位当前毫秒级时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "list": [
      {
        "viewerId": "1617162437311",
        "mobile": "15814534111",
        "createTime": 1617162473000,
        "hasWatched": "Y",
        "promoteId": "ppp",
        "fields": [
          {
            "name": "手机号码",
            "value": "15814534111"
          },
          {
            "name": "隐私声明",
            "value": "√"
          },
          {
            "name": "文本1",
            "value": ""
          },
          {
            "name": "地域",
            "value": "广东省/广州市/黄埔区"
          },
          {
            "name": "自定义选项",
            "value": "选项B"
          },
          {
            "name": "邮箱",
            "value": "luoyuanbin@polyv.net"
          },
          {
            "name": "姓名",
            "value": "luo"
          },
          {
            "name": "自定义填空题",
            "value": "tk"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

响应字段说明

参数名	说明
code	状态码,成功为200， 签名失败为403， 参数错误为400， 服务端错误为500
status	成功为success,错误时为error
message	成功为"", 错误时为错误描述信息
data	响应数据
data.list.viewerId	用户ID
data.list.mobile	手机号
data.list.createTime	报名时间,时间戳
data.list.hasWatched	是否已观看 Y是、N否
data.list.promoteId	推广渠道ID
data.list.fields	报名信息
data.list.fields.name	报名信息名称
data.list.fields.value	报名信息值

响应失败JSON示例：

参数错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param validate error",
  "data": ""
}
```

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

非法频道号

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "illegal channel id: %s",
  "data": ""
}
```

java请求示例

```
public void testAddRecordTask() {  
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/enroll/list";  
    // appId和加密串  
    String appId = "xxxxxxx";  
    String appSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";  
    int channelId = 123;  
    Map<String, String> params = new HashMap<>();  
    params.put("channelId", String.valueOf(channelId));  
  
    // 调用Polyv的工具类方法设置sign  
    PolyvTool.setLiveSign(params, appId, appSecret);  
    String content = HttpClientUtil.getInstance()  
        .sendHttpPost(url, params);  
    System.out.println(content);  
}
```