

修改播放域名限制设置

接口URL

https://api.polyv.net/v2/play/{userid}/domain

接口说明

修改播放域名限制

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	是	string	用户ID，需把实际的userid值替换url中的{userid}
ptime	是	long	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效
sign	是	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】

参数名	必选	类型及范围	说明
settingType	是	int	限制类型，0：无域名限制，1：黑名单，2：白名单，3：白名单和黑名单复合限制
host	否	string	域名配置，多个域名以英文逗号分隔，此参数仅在settingType值为1和2时且不为null时有效，最多配置5个域名

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": "修改成功."
}
```

返回错误结果JSON示例

签名不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the sign is not right",
  "data": ""
}
```

时间戳过期

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "ptime is too old.",
  "data": ""
}
```

字段说明

字段	类型	说明
code	int	返回码
status	string	返回状态
message	string	返回信息
data	object	操作结果

java请求示例：

```
public void testUpdatePlayDomainLimitSetting() throws Exception {
    String url = "https://api.polyv.net/v2/play/{userid}/domain";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("userid", userid);
    params.put("ptime", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
    int settingType = 1;
    params.put("settingType", String.valueOf(settingType));
    params.put("host", "a.com,b.com");
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String response = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpPost(url, params);
    System.out.println(response);
}
```