

全局错误说明

返回信息示例

请求API正确返回：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "data": ""
}
```

请求API字段校验错误返回：

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "data": "",
  "error": {"code": '错误码|int类型', "desc": "错误描述"}
}
```

请求API业务逻辑处理错误返回：

```
{
  "code": 500,
  "status": "fail",
  "data": "",
  "error": {"code": '错误码|int类型', "desc": "错误描述"}
}
```

各字段含义：

名称	类型	含义
code	Integer	响应状态码，具体对应关系如下
status	String	响应状态文本信息

名称	类型	含义
error	Error	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因，具体参考 错误信息对照表

错误码描述

code	status	description
200	success	表示业务处理成功
40X(X为任意数字)	error	对应HTTP 40X 状态码，一般为客户端错误
50X(X为任意数字)	error	对应HTTP 50X 状态码，一般为服务端错误

详细信息解释对照表

错误码	错误描述
通用错误码	全局通用
1000	参数错误
1001	appId不能为空
1002	时间戳不能为空
1003	签名不能为空
1004	appId无效
1005	时间戳过期
1006	签名错误
1007	未登录
1008	请求方法错误

错误码	错误描述
1009	
1010	系统异常
业务错误码	具体业务
2000	讲师不存在