

删除文档

接口描述

1、删除课节文档接口
2、支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/hi-class-api/open/file/v1/delete

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
lessonId	true	Long	课节号
fileId	true	String	文件ID，(如果有多个，可以用英文逗号隔开拼接成字符串)，该值来源参考【 查询课节已上传文档列表 】接口返回数据的data.contents[0].fileId

示例

```
http://api.polyv.net/hi-class-api/open/file/v1/delete
```

表单参数：

```
appId=z2gw5icesv&sign=935F4C0CF3EB84A3EFB2BC691DB714A5&lessonId=6707&timestamp=1631780657591&fileId=42ba92e56017f4de261e692630447b662561988animate
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
error	Error	错误对象【详见 全局错误说明 】

参数名	类型	说明
data	String	请求成功时，返回值是空，请求失败时，返回值是空

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
/**
 * 删除文档
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testDeleteDocument() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = this.appId;
    String appSecret = this.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/hi-class-api/open/file/v1/delete";
    String lessonId = "6956";
    String fileId = "42ba92e56017f4de261e692630447b662561988animate";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("lessonId", lessonId);
    requestMap.put("fileId", fileId);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试删除文档: {}", response);
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "data": null,
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "data": "",
  "error": {
    "code": xx,
    "desc": "错误描述"
  }
}
```