

删除课节

接口描述

- 1、删除课节

2、(timestamp, appId) 参与sign签名, 并和sign一起通过url传递, 请求体参数不参与签名, 通过post请求体传递【请设置请求头contentType:application/json】

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/hi-class-api/open/lesson/v1/delete

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS , 建议使用HTTPS 确保接口安全, 接口调用有频率限制, [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳, 3分钟内有效
sign	true	String	签名, 为32位大写的MD5值【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
lessonId	true	Long	课节号

示例

```
http://api.polyv.net/hi-class-api/open/lesson/v1/delete?
appId=frlr1zazn3&sign=179E93416D4144C920428C0325436FF2&timestamp=1634629905501
```

请求体参数

```
{
  "lessonId": "8970"
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
error	Error	错误对象【详见 全局错误说明 】
data	Object	请求失败时为空，请求成功时删除状态信息【详见 data字段描述 】

data字段描述

参数名	类型	说明
status	Boolean	ture:成功; false:失败

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VClassLessonTest.class);
/**
 * 删除课节
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void deleteLesson() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/hi-class-api/open/lesson/v1/delete";
    String lessonId = "8970";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    Map<String, Object> jsonMap = new HashMap<>();
    jsonMap.put("lessonId", lessonId);

    url = HttpUtil.appendUrl(url, requestMap);
    String response = HttpUtil.postJsonBody(url, JSON.toJSONString(jsonMap), null);
    log.info("测试删除课节成功: {}", response);
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "5bc5c3a4a88a487192cb0256b1dad7f.97.16346299090189905",
  "data": {
    "status": false
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "data": "",
  "error": {
    "code": xx,
    "desc": "错误描述"
  }
}
```