

# 更新播放器logo信息

## 接口描述

更新一个播放器的logo设置信息

## 接口URL

http://api.polyv.net/v2/player/update-logo

[在线API调用](#)

## 请求方式

POST

## 接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

## 请求参数描述

| 参数名    | 必选   | 类型     | 说明                 |
|--------|------|--------|--------------------|
| userid | true | String | 账号id               |
| ptime  | true | Long   | 当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效 |

| 参数名                 | 必选    | 类型     | 说明                                                                                                                         |
|---------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sign                | true  | String | 签名，为40位大写的SHA1值，生成签名的secretkey密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 <a href="#">签名生成规则</a> 】 |
| playerId            | true  | String | 播放器id                                                                                                                      |
| logoImageFile       | false | File   | logo图片文件，大小不超过5MB<br>支持的文件类型：jpg, jpeg, png, gif                                                                           |
| logoLinkUrl         | false | String | logo点击跳转地址                                                                                                                 |
| logoOpacity         | false | String | logo不透明度，0~100，必须为10的倍数，例如0、10、20等                                                                                         |
| logoDisplayLocation | false | String | logo显示位置<br>0: 不显示<br>1: 左上角<br>2: 右上角<br>3: 左下角<br>4: 右下角                                                                 |

## 示例

```
http://api.polyv.net/v2/player/update-logo?
userid=abcde12345sign=F809B946258A112A78627A832B1F6A7D&ptime=1617845463779&playerId=xxx&logoOpacity=100&logoDisplayLocation=1&logoLinkUrl=xxx
```

响应参数描述

| 参数名     | 类型      | 说明                                                      |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| code    | Integer | 响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 <a href="#">全局错误说明</a> 】      |
| status  | String  | 响应状态文本信息                                                |
| message | String  | 响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因                       |
| data    | Object  | 响应成功时返回更新后的播放器信息【详见 <a href="#">data字段说明</a> 】，响应失败时返回空 |

data字段说明

| 字段            | 类型      | 说明                                                |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| playerId      | String  | 播放器id，例如"1b448be323"                              |
| playerName    | String  | 播放器名称                                             |
| isDefault     | Integer | 是否是默认播放器，1：是，0：否                                  |
| updateTime    | String  | 最后更新时间，例如 "2025-02-18 14:51:36"                   |
| skin          | Object  | 播放器的皮肤设置信息，详见 <a href="#">skin字段说明</a>            |
| logo          | Object  | 播放器的logo设置信息，详见 <a href="#">logo字段说明</a>          |
| teaserTrailer | Object  | 播放器的片头片尾设置信息，详见 <a href="#">teaserTrailer字段说明</a> |

skin字段说明

| 字段                  | 类型     | 说明                                                                           |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| skinTheme           | String | 皮肤主题<br>skin_blue: 简雅黑<br>skin_gold: 高贵金<br>skin_green: 清新绿<br>skin_red: 活力红 |
| skinColor           | String | 皮肤颜色，例如 "#03a9f4"                                                            |
| skinColorApplyType  | String | 皮肤颜色应用类型<br>panel: 面板<br>control: 控制栏                                        |
| skinControlLocation | String | 控制栏位置<br>0: 不显示<br>1: 视频内<br>2: 视频外                                          |

logo字段说明

| 字段                  | 类型      | 说明                                                         |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| logoImageUrl        | String  | logo图片地址                                                   |
| logoLinkUrl         | String  | logo点击跳转地址                                                 |
| logoOpacity         | Integer | logo不透明度，0~100                                             |
| logoDisplayLocation | Integer | logo显示位置<br>0: 不显示<br>1: 左上角<br>2: 右上角<br>3: 左下角<br>4: 右下角 |

teaserTrailer字段说明

| 字段         | 类型      | 说明                |
|------------|---------|-------------------|
| teaserShow | Integer | 是否显示片头，1：显示，0：不显示 |

| 字段              | 类型      | 说明                |
|-----------------|---------|-------------------|
| teaserMediaUrl  | String  | 片头视频或图片地址         |
| teaserPlayTime  | Integer | 片头播放时长（秒）         |
| trailerShow     | Integer | 是否显示片尾，1：显示，0：不显示 |
| trailerMediaUrl | String  | 片尾视频或图片地址         |
| trailerPlayTime | Integer | 片尾播放时长（秒）         |

## Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodVideoPlayerTest.class);

/**
 * 查询播放器列表
 */
@Test
public void testPlayerUpdateLogo() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String secretKey = "xxx";
    String userid = "xxx";
    String ptime = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    String url = "http://api.polyv.net/v2/player/update-logo";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("userid", userid);
    requestMap.put("ptime", ptime);
    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSign(requestMap, secretKey));

    requestMap.put("playerId", "xxx");
    requestMap.put("logoOpacity", "100");
    requestMap.put("logoDisplayLocation", "1");
    requestMap.put("logoLinkUrl", "xxx");

    Map<String,File> fileMap = new HashMap<>();
    fileMap.put("logoImageFile",new File("abc.jpg"));

    String response = HttpUtil.postFile(url, requestMap, fileMap, Constant.UTF8);
    log.debug("测试更新播放器logo,{}", response);
    //do something
}

```

## 响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "playerId": "abcde12345",
    "playerName": "默认播放器",
    "isDefault": 1,
    "updateTime": "2025-02-18 17:10:39",
    "skin": {
      "skinTheme": "skin_39",
      "skinColor": "#d1d1d1",
      "skinColorApplyType": "",
      "skinControlLocation": 2
    },
    "logo": {
      "logoImageUrl": "https://img.videocc.netxxx.jpg",
      "logoLinkUrl": "http://www.polyv.net",
      "logoOpacity": 100,
      "logoDisplayLocation": 1
    },
    "teaserTrailer": {
      "teaserShow": 0,
      "teaserMediaUrl": "",
      "teaserPlayTime": 0,
      "trailerShow": 0,
      "trailerMediaUrl": "",
      "trailerPlayTime": 0
    }
  }
}
```

## 异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the sign is not right.",
  "data": ""
}
```