

修改视频信息

接口描述

- 1、通过子账号id和视频id，修改视频的信息

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v3/video/update-info

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	保利威点播子账户appId, 获取路径：保利威点播后台->设置->账号管理
timestamp	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	true	String	签名，32位大写MD5值【详见 MD5签名生成规则 】

参数名	必选	类型	说明
vid	true	String	视频id，获取路径：保利威点播后台->视频列表；也可以获取自【 上传视频 】
title	false	String	视频标题
describ	false	String	视频描述
tag	false	String	视频标签信息
publishUrl	false	String	外链地址

示例

```
http://api.polyv.net/v3/video/update-info
```

表单参数：

```
vid=1b448be32370f4822ac40fd926112a66_1&describ=%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%8F%8F%E8%BF%B0&appId=a0Wmo15EwX&sign=519EF60C39FB0FB4012B85018EAE9FFA&tag=%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%A0%87%E7%AD%BE%E4%BF%A1%E6%81%AF&title=%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%A0%87%E9%A2%98&publishUrl=www.baidu.com&timestamp=1617948729943
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
requestId	String	本次请求的业务流水号，便于客户端/服务器端排查问题
error	Object	响应失败时返回错误的详细信息【详见 error字段说明 】，响应成功时返回空
data	Object	响应成功失败都返回空

error字段说明

字段	类型	说明
code	Integer	错误码
desc	String	错误描述【详见 全局错误说明 】

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodSubAccountTest.class);

/**
 * 修改视频信息
 * @throws Exception
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testModifySubVideoInfo() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/v3/video/update-info";
    String vid = "1b448be32370f4822ac40fd926112a66_1";
    String title = "视频标题";
    String describ = "视频描述";
    String tag = "视频标签信息";
    String publishUrl = "www.baidu.com";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("vid", vid);
    requestMap.put("title", title);
    requestMap.put("describ", describ);
    requestMap.put("tag", tag);
    requestMap.put("publishUrl", publishUrl);

    //用md5进行签名,使用子账号的secretKey签名
    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSignMd5(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.debug("测试修改视频信息,{", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "requestId": "fb3c68df-2f17-4bed-83c5-f2c4eaf4844f",
  "code": 200,
  "status": "success",
  "error": null,
  "data": null
}

```

异常示例

```
{
  "requestId": "d9eeca6f-2a0a-4329-b1b0-beb8e3764ecd",
  "code": 403,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 104,
    "desc": "invalid signature"
  },
  "data": null
}
```