

移动视频到指定分类

接口描述

- 1、通过子账号id和视频id，修改视频所属的分类，支持批量修改

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v3/video/update-category

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	保利威点播子账户appId, 获取路径：保利威点播后台->设置->账号管理
timestamp	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	true	String	签名，32位大写MD5值【详见 MD5签名生成规则 】

参数名	必选	类型	说明
vids	true	String	视频id，多个视频id用英文逗号分隔，例如： "1b448be32370f4822ac40fd926112a66_1,1b448be323d66f3dae8db5af9f1fdce6_1"; 获取路径：保利威点播后台->视频列表； 也可以获取自【 上传视频 】；
catelId	false	String	视频分类id，该参数获取自【 获取分类及子分类 】

示例

```
http://api.polyv.net/v3/video/update-category
```

表单参数：

```
vids=1b448be32370f4822ac40fd926112a66_1%2C1b448be323d66f3dae8db5af9f1fdce6_1&cateId=1617160372987&appId=a0Wmo15EwX&sign=197679CCF105DD80E0378BEF75993D31&timestamp=1617950661602
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
requestId	String	本次请求的业务流水号，便于客户端/服务器端排查问题
error	Object	响应失败时返回错误的详细信息【详见 error字段说明 】，响应成功时返回空

参数名	类型	说明
data	Object	响应成功失败都返回空

error字段说明

字段	类型	说明
code	Integer	错误码
desc	String	错误描述【详见 全局错误说明 】

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodSubAccountTest.class);

/**
 * 移动视频到指定分类
 * @throws Exception
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testMoveSubVideo() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/v3/video/update-category";
    String vids = "1b448be32370f4822ac40fd926112a66_1,1b448be323d66f3dae8db5af9f1fdce6_1";
    String cateId = "1617160372987";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("vids", vids);
    requestMap.put("cateId", cateId);

    //用md5进行签名,使用子账号的secretKey签名
    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSignMd5(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.debug("测试移动视频到指定分类,{}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "requestId": "8faa1225-111d-401c-84c8-b011dd8950a6",
  "code": 200,
  "status": "success",
  "error": null,
  "data": null
}

```

异常示例

```
{
  "requestId": "e7544473-250a-40eb-b53b-8768195617e0",
  "code": 403,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 104,
    "desc": "invalid signature"
  },
  "data": null
}
```