

删除视频

接口描述

- 1、通过视频id删除视频，支持批量删除

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v2/video/del-videos

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
userid	true	String	保利威点播账户id，可以参考【 获取密钥 】获取，获取路径：官网->登录->点播（API接口）
ptime	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为40位大写的SHA1值, 生成签名的secretkey密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
vids	true	String	视频id，多个视频以英文逗号隔开，一次最多提交500个
deleteType	false	String	删除方式，默认为1 1：删除到回收站 2：彻底删除
ignoreInvalidVids	false	String	是否忽略错误视频ID，值为Y或N。默认为N Y：忽略错误的视频ID，正确的视频ID会正常进行处理； N：如果存在错误视频ID，则不进行任何删除操作，返回错误信息；

示例

```
http://api.polyv.net/v2/video/del-videos
```

表单参数：

```
vids=1b448be323e6eee0484ad35a4b55b96d_1,1b448be323e131655fe4a70cc01fd490_1&sign=CDF38C1476AF7578A55D81FB8B4162BD29F9FE53&userid=1b448be323&ptime=1617097496305
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	如果 ignoreInvalidVids 参数值为Y，且参数中包含错误的视频ID，则 data 中会包含错误的视频ID列表；否则，data 值为空字符串。

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodVideoManagementTest.class);
/**
 * 删除视频
 */
@Test
public void testDeleteVideo() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String secretKey = super.secretKey;
    String userid = super.userId;
    String ptime = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/v2/video/del-videos";
    String vids = "1b448be323e6eee0484ad35a4b55b96d_1,1b448be323e131655fe4a70cc01fd490_1";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("userid", userid);
    requestMap.put("ptime", ptime);
    requestMap.put("vids", vids);

    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSign(requestMap, secretKey));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.debug("测试删除视频,{}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

异常示例

签名不正确

```

{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"the sign is not right",
  "data":""
}

```

时间戳过期

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

参数为空

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"xxx is empty",
  "data":""
}
```

删除视频一次最多只能提交500个

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"delete vids size can't greater than 500 once",
  "data":""
}
```