

从回收站恢复视频

接口描述

- 1、通过视频id恢复回收站中的视频到视频列表，支持批量恢复，一次性最多支持恢复100个视频

2、接口URL中的{userid}为点播账号userid，具体参考菜单【使用须知】->【获取密钥】

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v2/video/{userid}/recover-videos

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
ptime	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为40位大写的SHA1值, 生成签名的secretkey密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
vids	true	String	视频id，多个视频以英文逗号隔开，一次最多提交100个

示例

```
http://api.polyv.net/v2/video/1b448be323/recover-videos
```

表单参数：

```
vids=1b448be323e6eee0484ad35a4b55b96d_1,1b448be323e131655fe4a70cc01fd490_1&sign=B72906295FF92E1A07338DBB5BEBEDFD69BD4EE6&ptime=1617154178480
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	成功和失败都返回空

返回错误代码列表

错误代码	message	说明
400	sign can not be empty.	加密串为空
400	ptime is too old.	时间戳过期
400	ptime is illegal.	时间戳参数格式不对或者超过当前时间3分钟
400	Could not find user by userId.	userId不存在
400	the sign is not right.	签名不正确
400	vids can't be empty	视频vid为空
400	vids limits 100	vids数量超过100个

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodVideoManagementTest.class);
/**
 * 从回收站恢复视频
 */
@Test
public void testRecoverVideo() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String secretKey = super.secretKey;
    String userId = super.userId;
    String ptime = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/v2/video/"+userId+"/recover-videos";
    String vids = "1b448be323e6eee0484ad35a4b55b96d_1,1b448be323e131655fe4a70cc01fd490_1";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("userId", userId);
    requestMap.put("ptime", ptime);
    requestMap.put("vids", vids);

    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSign(requestMap, secretKey));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.debug("测试从回收站恢复视频,{}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

异常示例

签名不正确

```

{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the sign is not right",
  "data": ""
}

```

时间戳过期

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

视频vids为空

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"vids can't be empty",
  "data":""
}
```

vids数量超过100个

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"vids limits 100",
  "data":""
}
```