

修改播放列表信息

接口描述

- 1、通过播放列表ID修改播放列表信息

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v2/play-list/update

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
userid	true	String	保利威点播账户id，可以参考【 获取密匙 】获取，获取路径：官网->登录->点播（API接口）
ptime	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为40位大写的SHA1值，生成签名的secretkey密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
playlistId	true	String	播放列表ID
title	true	String	标题
description	false	String	描述
tag	false	String	标签

示例

```
http://api.polyv.net/v2/play-list/update
```

表单参数：

```
sign=609227D5F17FA3EED7A250691F68D0334614C554&description=%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%BF%AE%E6%94%B9%E6%8F%8F%E8%BF%B0&tag=%E4%BF%AE%E6%94%B9%E6%A0%87%E7%AD%BE&title=%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%88%97%E8%A1%A8%E4%BF%A1%E6%81%AF5-6&userid=1b448be323&ptime=1620284179218&playlistId=1620281719396
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因

参数名	类型	说明
data	Object	成功返回被修改的播放列表ID，失败返回空【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
playListId	Long	播放列表ID

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodPlaylistTest.class);
/**
 * 修改播放列表信息
 * @throws Exception
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testModifyPlaylist() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String secretKey = super.secretKey;
    String userId = super.userId;
    String ptime = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "https://api.polyv.net/v2/play-list/update";
    String playListId = "1620281719396";
    String title = "测试修改列表信息5-6";
    String tag = "修改标签";
    String description = "测试修改描述";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("userid", userId);
    requestMap.put("ptime", ptime);
    requestMap.put("playListId", playListId);
    requestMap.put("title", title);
    requestMap.put("description", description);
    requestMap.put("tag", tag);
    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSign(requestMap, secretKey));

    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.debug("测试修改播放列表信息,{}", response);
    //do somethings

}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "playListId": 1620281719396
  }
}

```

异常示例

```
{  
  "code":400,  
  "status":"error",  
  "message":"the sign is not right",  
  "data":""  
}
```