

删除问答题目

接口描述

- 1、通过视频id删除单个视频的问答题目

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v2/video/delete-video-exam

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
userid	true	String	保利威点播账户id，可以参考【 获取密匙 】获取，获取路径：官网->登录->点播（API接口）
ptime	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为40位大写的SHA1值, 生成签名的secretkey密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
vid	true	String	视频id
examIds	false	String	问答id，多个以逗号分隔，如果不传则删除视频的所有问答题目

示例

```
http://api.polyv.net/v2/video/delete-video-exam
```

表单参数：

```
vid=1b448be3232194b94346000156cb568d_1&sign=9000B0170801F38B80B5AE21A8BB64B5DADC3691&userid=1b448be323&ptime=1620616838272&examIds=1794068293a
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **VodSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[点播Java SDK](#)完成API的功能对接，点播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(VodVideoManagementTest.class);
/**
 * 删除问答题目
 */
@Test
public void testDeleteQuiz() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String secretKey = super.secretKey;
    String userId = super.userId;
    String ptime = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/v2/video/delete-video-exam";
    String vid = "1b448be3232194b94346000156cb568d_1";
    String examIds = "1794068293a";

    //调用参数
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("userid", userId);
    requestMap.put("ptime", ptime);
    requestMap.put("vid", vid);
    requestMap.put("examIds", examIds);
    requestMap.put("sign", VodSignUtil.getSign(requestMap, secretKey));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.debug("测试删除问答题目,{}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code":200,
  "status":"success",
  "message":"success"
}
```

异常示例

签名不正确

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"the sign is not right",
  "data":""
}
```

时间戳过期

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

视频不合法

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "Illegal vid",
  "data": ""
}
```

参数值不合法

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "Illegal param: 'xxx' for value: 'xxx'",
  "data": null
}
```