

创建智能字幕任务

接口描述

1、通过视频id，创建该视频的字幕任务，自动为该视频生成一份字幕文件，字幕文件可通过接口查询，或在点播后台智能字幕模块中使用。
详见：[智能字幕](/vod/product/manual/manage/video_subtitle)
2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/vod/v4/smart-subtitle/create

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

- URL 参数

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	直播appId。可在"云点播" -> "设置" -> "API接口" 中查看您的直播appId和appSecret
timestamp	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，30分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，32位大写MD5值 【详见 MD5签名生成规则 】

• body参数 (json)

参数名	必选	类型	说明
vid	true	String	视频id
autoApplyEnabled	false	String	是否在字幕生成后自动应用字幕到对应的视频上, 参数值为Y或者N, Y代表自动应用字幕, N或者不传该参数代表不自动应用字幕
language	false	String	如果不传或者传了不支持的语言会默认当成chinese(中文)处理【详见 language字段说明 】
repetitionEnabled	false	String	是否允许重复任务, Y-允许, N-不允许, 默认Y

language字段说明

参数值	语言
chinese	中文
chinese_english_cantonese	中英粤
chinese_medical	中文医疗
cantonese	粤语
english	英语
japanese	日语
korean	韩语

参数值	语言
vietnamese	越南
malay	马来语
indonesian	印尼
filipino	菲律宾语
thai	泰文
portuguese	葡萄牙语
turkish	土耳其
arabic	阿拉伯语
spanish	西班牙语
spanish	西班牙语

示例

```
https://api.polyv.net/vod/v4/smart-subtitle/create?
timestamp=1680148356376&appId=XXXXXXXXXX&sign=7E07C6293779BAC60F95DEC2FDDB353
```

参数：

```
{
  "vid": "833u3s271d15dd452bf8393cfd5d4ac6_8",
  "language": "chinese",
  "autoApplyEnabled": "Y"
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】

参数名	类型	说明
status	String	响应状态文本信息
requestId	String	请求唯一标识，如遇接口调用失败情况，可发此id给客服辅助排查问题
success	boolean	true代表接口调用成功，false代表接口调用失败
data	Long	成功返回字幕任务id，失败返回null。待字幕生成后可根据此字幕任务id查询字幕文件链接和字幕数据
error	Object	接口调用失败时的描述信息，【详见 error字段说明 】

error字段说明

参数名	类型	说明
code	Integer	错误码 【详见 返回错误代码列表 】
desc	String	错误描述 【详见 返回错误代码列表 】

返回错误代码列表

code	desc	说明
10002	签名错误	签名错误，请检查接口sign参数是否已经正常生成
10003	时间戳过期	时间戳过期
20003	application not found.	appId不存在，清检查appId是否正确传值
56800	非法VID	视频不存在；视频状态不正确（非已发布状态）；视频时长超过5小时
56809	资源或余额不足	资源或余额不足，请充值后再使用

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "f813d5d2359743028b6648e54ade1bf1.55.16801596733770029",
  "data": 1000,
  "success": true
}
```

异常示例

时间戳过期

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10002,
    "desc": "签名错误"
  },
  "success": false
}
```